

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-051-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitä CO2)

Metos MRBS-051-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.



Metos MRBS-051-SRC on keskuskoneellinen ja varustettu ovesa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkovuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- 6 x GN 1/1-40 tai 5 x GN 1/1-65 tai 600x400 paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovesa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x430x400mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneliitäntä
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatehokas polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m³)
- lämmityselementti oven kehyksessä
- esijäähdytystoiminto

- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 30kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 20kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 30kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 20kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-051-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitântä CO2)

Tuotteen kapasiteetti	30kg/20kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	5 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	790
Tuotteen syvyys mm	820
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,878
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,878 m3
Pakkauksen leveys	89
Pakkauksen syvyys	94
Pakkauksen korkeus	105
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	89x94x105 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	120
Pakkauksen paino	120 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,108
Sulakkeen koko A	6
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	1024
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R744 (CO2)

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-051-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitanta CO2)

Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitanta
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Keskuskoneliitanta