

Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MRBS-122-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitä CO2)

Metos MRBS-122-SRC pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tehokkaat pikajäähdyttimemme ja pakastimemme täyttävät kaikki HACCP-vaatimukset.

Metos MRBS-122-SRC on keskuskoneellinen malli ja varustettu ovenssa olevalla 5" kosketusnäytöllä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Näyttö kertoo lämpötilan ja seuraa ohjelman kulkua. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkuvuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

- kapasiteetti 22 x GN 1/1-65 tai 600x400mm paistopelti
- 5" kosketuspaneeli ovenssa, ergonominen
- ohjelmien tallennus jopa 99 kpl
- monitasoinen teline mahdollistaa GN1/1-astioiden sijoittamisen eri korkeuksille
- sisämitat 670x930x880mm
- lämpötila-anturi on helppo vaihtaa kiertämällä rengasmutteria
- S/S lauhdutinsuodatin on helppo irrottaa ja puhdistaa, konepesun kestävä
- keskuskoneliitäntäinen malli
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- täyspitkä ergonominen kahva
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m3)
- lämmityselementti sijaitsee oven rungossa
-



magneettinen tiiviste oven 4 sivulla

- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- esijäähdytystoiminto
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa

magneettinen tiiviste oven 4 sivulla

- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- hyvin tuuletettu höyrystin varmistaa jäähdytysjärjestelmän maksimaalisen tehokkuuden
- esijäähdytystoiminto
- USB-liitäntä uuden laiteohjelmistoversion lataamiseen ja HACCP-tietojen lataamiseen
- jäähdytyskapasiteetti 80kg/+90...+3°C/90min, pakastuskapasiteetti 60kg/+90...-18°C/240min
- ilmoitetut tehot kg/h ovat nimellisiä, eikä niitä voida saavuttaa kaikilla elintarvikkeilla ja olosuhteissa

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitântä CO2)

Tuotteen kapasiteetti	80kg/60kg/+90...+3/-18
Kapasiteetti	22 x GN1/1-65 tai EN1
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	1080
Tuotteen korkeus mm	1860
Pakkauksen tilavuus	2,704
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,704 m3
Pakkauksen leveys	114
Pakkauksen syvyys	118
Pakkauksen korkeus	201
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	114x118x201 cm
Nettopaino	205
Nettopaino	205 kg
Bruttopaino	245
Pakkauksen paino	245 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,2729
Sulakkeen koko A	10
Liitântäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	IPX4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	3619
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R744 (CO2)

Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MRBS-122-SRC oikeakätinen(keskuskoneliitântä CO2)

Lisähuomio (jäähdytys)	keskuskoneliitântä
Äänenpainetaso dB	70
Koneikko	Keskuskoneliitântäinen