

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-122-SRC høyrehengslet(sentralkjølt CO2)

Maten holder seg fersk og av høy kvalitet og fremfor alt ren. I profesjonelle kjøkken må man være spesielt oppmerksom på matsikkerhet. Våre effektive hurtignedkjølere og -frysere oppfyller alle HACCP-krav.

Modellen er sentralkjølt Co2 og utstyrt med 5" berøringskontroll på døren. Leveres med forprogrammerte programmer for både kjøle- og frysefunksjoner, fra skånsom til veldig effektivt. I tillegg til disse kan brukeren lagre egne programmer. Displayet viser temperatur og overvåker programsyklusen. Hurtignedkjøleren/-fryseren går automatisk over til lagringsmodus når hurtignedfrysingsprosessen er ferdig.

- 22 x GN 1/1-65 eller 600x400mm bakeplater
- 5" berøringskontroll på døren, ergonomisk plassert
- opptil 99 programplasser ved bruk av kjernetemperaturføler eller tid
- flertrinns geiderskinner gjøre det mulig å plassere GN-1/1 kantiner på ulike nivåer
- innv. dim.: 670x930x880 mm
- kjernetemperaturføler er enkel å bytte ut - kun ved å skru en ringmutter
- rustfritt kondensfilter som er lett å ta ut for rengjøring, kan vaskes i oppvaskmaskin
- sentralkjølt Co2
- forkjølingsfunksjon
- rustfri utførelse inn- og utvendig med avrundene hjørner og bunnplugg for enklere rengjøring
- formstøpt og lekkasjesikker innvendig base
- ergonomisk håndtak i full lengde
- HCFC-fri polyuretanskumisolasjon med høy tetthet (ca. 42kg/m3))
- anti-kondens varmeelement plassert på dørkarmen
- magnetisk tetting på 4 sider av døren
- høyrehengslet dør (kan IKKE hengsles om)
- høyventilert fordampner



for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data

- nedkjølingskap.: 80kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 60kg/+90° C...-18°C/240 min.

- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold for å sikre kjølesystemets maksimale effektivitet

- USB-tilkobling for opplasting av nye program og nedlasting av HACCP- data

- nedkjølingskap.: 80kg/+90°C...+3°C/90 min., nedfrysingskap.: 60kg/+90° C...-18°C/240 min.

- oppgitt nedkjølingskapasitet kg/h er nominell, og kan ikke nås med alle produkter og i alle forhold

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-122-SRC høyrehengslet(sentralkjølt CO2)

Produktkapasitet	80kg/60kg/+90...+3/-18
Produktkapasitet	22 x GN1/1-65 eller EN1
Bredde mm	1100
Dyp mm	1080
Høyde mm	1860
Pakkevolum inkl. emballasje	2,704
Volumenhet	m3
Pakkevolum	2,704 m3
Lengde på forpakning	114
Bredde på forpakning	118
Høyde på forpakning	201
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	114x118x201 cm
Netto vekt	205
Net weight with unit	205 kg
Bruttovekt	245
Vekt inkl. emballasje	245 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,2729
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	IPX4
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	3619
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	R744 (CO2)

Hurtignedfrys/-kjølingskap Metos MRBS-122-SRC høyrehengslet(sentralkjølt CO2)

Remarks (refrigeration)	centralkyla
Støynivå dB	70
Kjøleenhet	Sentralkjølt