

# Vaununpesukone Metos WD-18CW 1-ovinen ja pinta- asennus WD-TOUCH

Energiatehokas pesukone kaikenlaisten isojen esineiden pesuun. Pesu tapahtuu 1070 x 1030 x 1850mm kehikon sisällä

- kehikkoon voidaan laittaa useita pestäviä esineitä samalla kerralla

- suuri kapasiteetti, 30-40 pesuohjelmaa / tunti
- pesuvaunun (lisävaruste) avulla voidaan pestä esim. 240 mustaa laatikkoa tunnissa
- vähäinen veden- ja energiankulutus
- linkouksen avustama huuhtelu vain 6 litraa / pesuohjelma
- kuivaus ei vaadi lämminilmapuhallusta vaan tapahtuu linkouksen avulla
- automaattiset avautuvat ovet
- yksi henkilö voi helposti yksin käyttää pesukonetta
- 14 päivän HACCP rekisteri
- WEB työkalu diagnostiikkaan
- vaunun malli ja kuva ilmoitettava tilauksen yhteydessä
- ohjausjärjestelmä: kosketusnäyttö
- kone toimitetaan kahdessa osassa: a) 260 x 220 x 240cm b) 240 x 220 x 110cm.

#### Optiot (lisähinta)

- räätälöity asiakaskohtainen pesuhäkki, enintään 1350 x 1350 x 1850 mm kokoinen
- ruoankuljetuslaatikoille suunniteltu pesuvaunua
- 90 päivän HACCP rekisteri
- käyttökustannusten valvontarekisteri



## Vaununpesukone Metos WD-18CW 1-ovinen ja pinta-asennus WD-TOUCH

Tuotteen kapasiteetti	max. 250 kg
Tuotteen leveys mm	2467
Tuotteen syvyys mm	1836
Tuotteen korkeus mm	2637
Pakkauksen tilavuus	21,12
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	21,12 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	400
Pakkauksen syvyys	220
Pakkauksen korkeus	240
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	400x220x240 cm
Nettopaino	1350
Nettopaino	1350 kg
Bruttopaino	1450
Pakkauksen paino	1450 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	52,5
Sulakkeen koko A	80
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2700
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	30
Minimipaine kylmä vesi kPa	300
Kylmävesiliitännän korkeus mm	2700
Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"

## Vaununpesukone Metos WD-18CW 1-ovinen ja pinta-asennus WD-TOUCH

Lämpimän veden virtaama l/min.	30
Minimipaine lämmin vesi kPa	300
Lämminvesiliitännän korkeus mm	2700
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	0
Paineilmaliitännän halkaisija	R1/2"
Paineilman paine kPa	600
Lämpökuorma sensitiivinen W	6500
Lämpökuorma latentti W	4500
Boilerin teho kW	12
Paineilman kulutus l/min.	50
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä
Malli	WD-18CW