

Rotisserie grill Metos Sensup 6

Metos Sensup 6 är en durabel och lättanvänd Rotisserie-grill med stora glasytor på tre sidor och förkromade detaljer som urskiljer väl sig från den svarta ramen. Dessa, tillsammans med den röda innerväggen, skapar ett retroinspirerat intryck och framhäver produkterna i grillen på ett attraktivt sätt. Sensup 6 har sex stekkorgar och kan grilla 20 till 30 kycklingar åt gången. Snabbvalsknappar och en stor skärm gör det enkelt och enkelt att använda enheten. Sensups seriens grillar är pass through

-modeller med ugnsdörrar fram och bak. Lösningen gör det möjligt att installera dem, till exempel i väggfördjupningar, så att råa livsmedel bearbetas i bakrummet och de färdigt grillade produkterna tas ur grillen på butikssidan. Rotisseriegrillar är speciellt utformade för butiksbruk, där tillagningen sker nära en betjäningsskiva inom synhåll för kunderna. Rotisseriegrillen med sina stora glas förmedlar effektivt till kunderna möjligheten att köpa en krispig, nyligen grillad kyckling. Metos Sensup -grillarna har en automatisk ångrengöringsfunktion.

Programmet tar 15 minuter och tar också effektivt bort envis smuts. Detta, tillsammans med korgar och övriga delar som är snabba att avlägsna, påskyndar dagliga rengöringsrutiner.

- rotisseriegrill med dubbla dörrar
- kapacitet: 20-30 kycklingar (beroende på vikt)
- sex stekkorgar
- stativ ingår ej i leveransen
- snabb och enhetlig tillagning med varm cirkulerande luft och infraröd uppvärmning
- de roterande korgarna är snabba att fylla och garanterar ett jämnt tillagningsresultat
- automatisk



omkoppling till varmhållningsläge i slutet av tillagningsprogrammet

- lättanvända snabbvalsknappar och en användarvänlig skärm
- de stora fönstren på framsidan och höger sida framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- den emaljerade innerbeläggningsen är tålig och förhindrar att smuts fastnar
- effektiv belysning och den röda emaljerade insidan framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- ett rengöringsprogram som effektivt tar bort smuts med hjälp av het ånga
- ett inbyggt dropptråg för fett och avtagbara insatser gör det enkelt att rengöra apparaten
- även dörrarna är lätta att ta bort för rengöring
- effektivt isolerande fönster med dubbla glas och tätt slutande dörr minskar värmeförluster
- digitaltermostat, temperaturreglering + 70°C ... + 240°C
- nätsladdens längd 2,5 m

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ
- stativskåp
- extra korgar och grillspett omkoppling till varmhållningsläge i slutet av tillagningsprogrammet
- lättanvända snabbvalsknappar och en användarvänlig skärm
- de stora fönstren på framsidan och höger sida framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- den emaljerade innerbeläggningsen är tålig och förhindrar att smuts fastnar
- effektiv belysning och den röda emaljerade insidan framhäver produkterna på ett attraktivt sätt
- ett rengöringsprogram som effektivt tar bort smuts med hjälp av het ånga
- ett inbyggt dropptråg för fett och avtagbara insatser gör det enkelt att rengöra apparaten
- även dörrarna är lätta att ta bort för rengöring
- effektivt isolerande fönster med dubbla glas och tätt slutande dörr minskar värmeförluster
- digitaltermostat, temperaturreglering + 70°C ... + 240°C
- nätsladdens längd 2,5 m

TILLBEHÖR (beställs separat):

- stativ
- stativskåp
- extra korgar och grillspett

Rotisserie grill Metos Sensup 6

Produktkapasitet	20-30 kyckling/ timme
Bredd mm	1030
Djup mm	780
Höjd mm	910
Paketvolym	0,982
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,982 m3
Längd på förpackning	110
Bredd på förpackning	85
Höjd på förpackning	105
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	110x85x105 cm
Nettovikt	168
Nettovikt med ental	168 kg
Bruttovikt	188
Vikt inkl. emballage	188 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	11,3
Säkringsstorlek A	30
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	35
Kabellängd mm	2500
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kallvatten diameter	1/2"
Kallvatten, min tryck kPa	300
Kallvatten, max tryck kPa	600
Kräver golvbrunn	Ja

Rotisserie grill Metos Sensup 6

Råmaterial	rostfritt stål
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk