

Tvättmaskin Metos FX180

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 750 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 180 liter
- tvätthastighet 42 rpm
- max. centrifugeringshastighet 980 rpm., 400 G-kraft
- X-control, lättanvändbar mikroprocessor med 15 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



Tvättmaskin Metos FX180

Produktkapasitet	18 kg
Bredd mm	970
Djup mm	970
Höjd mm	1410
Paketvolym	1,613
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,613 m ³
Längd på förpackning	102,5
Bredd på förpackning	101,5
Höjd på förpackning	155
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	102,5x101,5x155 cm
Nettovikt	380
Nettovikt med ental	380 kg
Bruttovikt	395
Vikt inkl. emballage	395 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	12
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt inkoppling	Uppe;Bakom
Anslutningspunkt höjd mm	1297,5
Elektrisk anslutning	Värmeeffekt 12kW
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	35

Tvättmaskin Metos FX180

Kallvatten, min tryck kPa	100
Kallvatten, max tryck kPa	800
Kallvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1297
Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, flöde l/min	20
Varmvatten, inkoppling	Uppe;Bakom
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, inkoppling	Bakom;Höger
Avlopp, höjd mm	109
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	65
Typ	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Dörrhängning	höger
Beläggning insida	Rostfritt stål
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	15
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej