

Säiliökeitin Metos ComBi- line 2x5W NG

Metos CB 2x5W NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä, kuumavesihanalla ja kahdella viiden litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keität täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tiettyinä kellonaikoina. Keittimen kapasiteetti on noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 33 litraa kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 2,6 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 4,2 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumen veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB2x5W NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan.



Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 5 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänä
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla
- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla
- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliöt ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliöt ovat rungon molemmin puolin. Eristetyt, sähkölämmitteiset säiliöt kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliöt 5 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänä
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliöt rungon molemmin puolin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 sähkölämmitteistä kahvisäiliötä tiivistekansilla
- 2 suodatinyksikköä suodatuskansilla

- 2 sekoitusputkea
- sähköjohdot säiliöille
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x5W NG

Tuotteen kapasiteetti	30l kahvia,33l kuumaa vettä/t
Tuotteen leveys mm	815
Tuotteen syvyys mm	470(330)
Tuotteen korkeus mm	700
Pakkauksen tilavuus	0,274
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,274 m3
Pakkauksen leveys	79
Pakkauksen syvyys	48,5
Pakkauksen korkeus	71,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	79x48,5x71,5 cm
Nettopaino	32
Nettopaino	32 kg
Bruttopaino	36
Pakkauksen paino	36 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	3,475
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	32
Sähköjohdon pituus mm	1500
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Lisähuomio (sähkö)	3-napainen kaapeli
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3

Säiliökeitin Metos ComBi-line 2x5W NG

Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	2x5 l