

Kahvisäiliö Metos ComBi- line CN10e NG

Sähkölämmitteinen. Hanan kahva irroitettavissa puhdistusta varten

- lämpöeristetty tiivistekansi
- tukevat kantokahvat
- runko ruostumatonta terästä, etuosa ja kahtokahvat alumiinia
- hyvin suojattu mittalasi
- LED-valaistus
- pinottavissa
- roiskevedeltä suojattu pistoke

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- varamittalasi
- lasiputkipesuharja
- sähköjohto 1 m

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinsuppilo 10 l säiliölle
- sekoitusputki 10 l säiliölle
- teesihti 10 l säiliölle
- täyttöputki 10 l säiliölle
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
- suodatinpaperi 152/457 (500 kpl pakkaus)



Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Tuotteen kapasiteetti	10 litraa
Tuotteen leveys mm	Ø307
Tuotteen syvyys mm	427
Pakkauksen tilavuus	0,064
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,064 m3
Pakkauksen leveys	52
Pakkauksen syvyys	35
Pakkauksen korkeus	35
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	52x35x35 cm
Nettopaino	7
Nettopaino	7 kg
Bruttopaino	8
Pakkauksen paino	8 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,07
Sulakkeen koko A	6
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Sähköjohdon pituus mm	1000
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	10 l

Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
-----------------------	--------------------

Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	470(330)
Tuotteen korkeus mm	790
Pakkauksen tilavuus	0,243
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,243 m ³
Pakkauksen leveys	61,9
Pakkauksen syvyys	48,5
Pakkauksen korkeus	80,8
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	61,9x48,5x80,8 cm
Nettopaino	33
Nettopaino	33 kg
Bruttopaino	34
Pakkauksen paino	34 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,175
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs

Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmitavuus	ohjelmitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	10 l

Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa tunnissa
Tuotteen leveys mm	590
Tuotteen syvyys mm	470(330)
Tuotteen korkeus mm	790
Pakkauksen tilavuus	0,242
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,242 m ³
Pakkauksen leveys	61,9
Pakkauksen syvyys	48,5
Pakkauksen korkeus	80,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	61,9x48,5x80,5 cm
Nettopaino	33
Nettopaino	33 kg
Bruttopaino	34
Pakkauksen paino	34 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,2
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	380-415
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25

Kahvisäiliö Metos ComBi-line CN10e NG

Kylmävesiliitännän halkaisija	19
Kylmävesivirtaama l/min.	3
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	+96°C - +80°C
Ohjelmitavuus	ohjelmitavissa
Hanakorkeus mm	186
Annoskoko	10 l