

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Eluppvärmd. Kranens handtag löstagbart för rengöring

- värmeisolerat tätningslock
- kraftiga handtag
- stomme i rostfritt stål, framsida och handtag i aluminium
- välskyddat mätglas
- LED-belysning
- staplingsbar
- uttaget skyddat mot stänk

I LEVERANSEN INGÅR:

- reservmätglas
- tvättborste för glasröret
- elsladd 1 m

EXTRA TILLBEHÖR (beställs separat):

- filterhållare för 10 L behållare
- blandarrör för 10 L behållare
- tefilter för 10 L behållare
- påfyllnadsrör för 10 L behållare
- klistermärken: kaffe, te, hett vatten
- filterpapper 152/457 (500 st.)



Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Produktkapacitet	10 liter
Bredde mm	Ø307
Dyp mm	427
Pakkevolum inkl. emballasje	0,064
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,064 m3
Lengde på forpakning	52
Bredde på forpakning	35
Høyde på forpakning	35
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	52x35x35 cm
Netto vekt	7
Net weight with unit	7 kg
Bruttovekt	8
Vekt inkl. emballasje	8 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,07
Sikringsstørrelse A	6
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kabellengde mm	1000
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	10 l

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Produktkapacitet	60 liter/timme
------------------	----------------

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Bredde mm	590
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	790
Pakkevolum inkl. emballasje	0,243
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,243 m ³
Lengde på forpakning	61,9
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	80,8
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,9x48,5x80,8 cm
Netto vekt	33
Net weight with unit	33 kg
Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,175
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25
Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja
Råmateriale	rustifritt stål

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	10 l

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Produktkapacitet	60 liter/timme
Bredde mm	590
Dyp mm	470(330)
Høyde mm	790
Pakkevolum inkl. emballasje	0,242
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,242 m ³
Lengde på forpakning	61,9
Bredde på forpakning	48,5
Høyde på forpakning	80,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	61,9x48,5x80,5 cm
Netto vekt	33
Net weight with unit	33 kg
Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,2
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	380-415
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	25

Kaffebeholder Metos ComBi-line CN10e NG

Kaldt vann diam.	19
Kaldt vann, mengde l/min	3
Kaldt vann, min trykk kPa	400
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	25
Sluk påkrevd	Ja
Råmateriale	rustifritt stål
Rengjøring	Håndvask
Temperatur enhet °C	+96°C - +80°C
Programmerbarhet	Programmerbar
Kranhøyde mm	186
Porsjonsstøttelse	10 l