

Salamanteri Metos Hi-Touch ST30

Metos Hi-Touch ST30 salamanterin avulla voit viimeistellä annoksen gratinoimalla, paahtamalla tai lämmittämällä ruoan. Patentoitu lämmitysjärjestelmä, jossa lämmityselementit on suojattu lämmönsiirtoa edistävän lasin taakse, takaa laitteen nopean lämpenemisen, helpon puhdistuksen sekä estää lämmön siirtymisen ympäristöön.

Mahdollisuus valita Astiantunnistustoiminto kytkee lämmitysvastukset automaattisesti päälle, kun astia asetetaan paistoritilälle. Poistettaessa astia paistoritiltä, lämmitys kytkeytyy pois päältä. Käyttäjän on mahdollista käynnistää tai sammuttaa laite milloin tahansa, muuttaa vastusten käyttötilaa tai säätää kypsennysaikoja perinteisesti ohjauspaneelista.

Tallenna suosikkisi Metos Hi-Touch ST30 salamanteriin on mahdollisuus tallentaa kolme paisto-ohjelmaa, jotka on helposti valittavista kosketuspaneelista. Ohjelma-toiminto mahdollistaa ensin ruoan paiston ja sen jälkeen säilytyksen halutussa lämpötilassa laitteeseen tallennetun ohjelman mukaan.

- paistoala 540 x 365 mm
- kolme infrapunalämmitysvastusta, joita voi käyttää samaan aikaan tai yksitellen
- mahdollisuus kolmen paisto-ohjelman tallentamiseen
- paisto-, lämpösäilytys- ja ohjelmatoiminnot
- astiantunnistin kytkee paiston automaattisesti asetettaessa astia paistoritilälle ja poistettaessa astia paisto kytkeytyy pois päältä. Mahdollisuus käyttää myös perinteisesti.
- paistoajan asetus 1...15 minuuttia, 15 sekunnin tarkkuudella
- digitaalinen näyttö näyttää jäljellä olevan paistoajan
- äänimerkki lämmitysajan päättymisestä
-



portaaton korkeuden säätö

- vastuksien suojalasi on helppo pyyhkiä puhtaaksi tavallisella liinalla
- kosketuspaneli
- rakenne kauttaaltaan ruostumaton terästä

Toimitukseen sisältyy:

- seinäkiinnitteinen rst-teline portaaton korkeuden säätö
- vastuksien suojalasi on helppo pyyhkiä puhtaaksi tavallisella liinalla
- kosketuspaneli
- rakenne kauttaaltaan ruostumaton terästä

Toimitukseen sisältyy:

- seinäkiinnitteinen rst-teline

Salamanteri Metos Hi-Touch ST30

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Tuotteen leveys mm | 570 |
| Tuotteen syvyys mm | 580 |
| Tuotteen korkeus mm | 520 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,198 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,198 m3 |
| Pakkauksen leveys | 60 |
| Pakkauksen syvyys | 60 |
| Pakkauksen korkeus | 55 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 60x60x55 cm |
| Nettopaino | 65 |
| Nettopaino | 65 kg |
| Bruttopaino | 70 |
| Pakkauksen paino | 70 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 4,5 |
| Sulakkeen koko A | 16 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50/60 |
| Sähköliitännän valmius | Puolikiinteä |
| Sähköliitännän korkeus mm | 25 |
| Ohjaustyyppi | elektroninen |
| Ohjelmoitavuus | ohjelmoitavissa |
| Ajastin | Kyllä |