

Förpackningsmaskin Metos TPS XL

Metos TPS XL -förpackningsmaskinen är avsedd för varmförsegling av livsmedelsförpackningar, antingen med eller utan skyddsgas. Med förpackningsmetoden uppnås en längre hållbarhet. Förpackningen är hygienisk och lätt att hantera. Med denna metod kan både råa och tillagade produkter förpackas. Med de värmetåliga förpackningarna kan maten även tillredas eller värmas upp. Förpackningar och plastfilmer finns tillgängliga i ett brett urval, även värmetåliga.

Enheten har nio lätt justerbara program. Med programmen kan vakuumgrad, mängden gas och förseglingstid lätt justeras. Även förseglingstemperaturen kan lätt och steglöst justeras. Olika skyddsgaser kan väljas för att passa produkten. Vid användning av syre finns en syrefast vakuumpump som tillval. Helautomatiska givare övervakar vakuumeringen och gasförsörjningen, så att klimatet inuti förpackningen är den bästa möjliga.

Metos TPS XL -förpackningsmaskinen har en automatisk förpackning och tillbakaspolning av plastfilmen. Maskinen skär automatiskt filmen till rätt storlek, vilket gör bearbetningen mycket lättare och snabbare. Installation av ny filmrulle går snabbt och enkelt, genom att följa maskinens manual.

Formen kan lätt bytas ut, utan verktyg. Det finns många olika storlekar former, från mindre portionsformer till GN1/2 stora former. Formen tillverkas enligt kundens behov/form.

Låga investeringskostnader, enkel programmering och flexibiliteten hos maskinen gör Metos TPS XL till din favorit maskin.

- 9 program som kan sparas
- förpackningstid 17-30 sekunder
-



förpackningens max. storlek 290x395x100 mm

- 10 olika form modeller
- bred filmspole max. 40 cm
- filmens diameter max. 250 mm
- automatisk filmåterspolning
- steglös temperaturkontroll
- steglös vakuumgradkontroll
- steglös justering av skyddsgas
- golvmodell
- låsbara hjul
- automatiska givare
- skyddsgaskoppling 8 mm
- pump 21m³
- en extern tryckluftsanslutning 6 bar (87 psi)
- tryckluftskoppling 8 mm
- inbyggd kompressor
- vätskefilter
- arbetshöjd 850 mm

Tillbehör (beställs separat):

- 21m³ syrefast vakuumpump
- extra former
- sidobord förpackningens max. storlek 290x395x100 mm
- 10 olika form modeller
- bred filmspole max. 40 cm
- filmens diameter max. 250 mm
- automatisk filmåterspolning
- steglös temperaturkontroll
- steglös vakuumgradkontroll
- steglös justering av skyddsgas
- golvmodell
- låsbara hjul
- automatiska givare
- skyddsgaskoppling 8 mm
- pump 21m³
- en extern tryckluftsanslutning 6 bar (87 psi)
- tryckluftskoppling 8 mm
- inbyggd kompressor
- vätskefilter
- arbetshöjd 850 mm

Tillbehör (beställs separat):

- 21m³ syrefast vakuumpump
- extra former
- sidobord

Förpackningsmaskin Metos TPS XL

Produktkapacitet	pump 21m ³
Bredd mm	580
Dyp mm	730
Høyde mm	1300
Pakkevolum inkl. emballasje	0,63
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,63 m ³
Lengde på forpakning	60
Bredd på forpakning	75
Høyde på forpakning	140
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x75x140 cm
Netto vekt	150
Net weight with unit	150 kg
Bruttovekt	150
Vekt inkl. emballasje	150 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,5
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50