

# Vihannesleikkuri-kutteri

## Metos CC-32S 230V1~

Vihannesleikkuri-kutteri Metos CC-32S, leikkaa jopa 2kg/minuutti. Kutterin tilavuus 3L

Yhdistelmäkone, jossa on puoli-kuun muotoinen syöttösylinteri ja ruostumatonta terästä oleva kulho, joka on valmistettu käsittelemään 2 kg / minuutti tai 10-80 annosta päivässä. Laitteessa kaksi nopeutta täydelliseen käsittelytulokseen sekä vihannesleikkurin että leikkuri-/ kulho osan kanssa. Automaattinen nopeuden asetus, joka tunnistaa onko kiinnitetty vihannesleikkuri (500 rpm) tai kutteri (1450 rpm). Laitetta ohjataan kääntämällä nuppia. Vihannesleikkurin tilavuus: 0,9 litraa, syöttöputken halkaisija 53 mm. Kutteri kulho osa: kulhon bruttotilavuus 3 litraa. Kulhon nettotilavuus vapaasti virtaavalla nesteellä: 0,9 litraa ja siinä on kaavin, jossa on kolme kaavinta. Kutterin veitsiterät ovat hammastettuja - Koneen pohja ja veitsikammio on valmistettu ABS-muovista. Laitetta ohjataan kääntämällä nuppia. Leikkaustyökalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, halkaisijaltaan 185 mm ja pestävissä astianpesukoneessa. Moottori pyöri leikkuuterää myötäpäivään itsejännitetyn hammaspyörän avulla. Laitteessa on kahvat helpottamaan liikuttelua. Toiminto: Koneet viipaloimiseen, paloitteluun, hiontaan ja julkien leikkaamiseen sekä hiontaan, leikkaamiseen, sekoittamiseen ja sekoittumiseen. Prosesseja hedelmiä, vihanneksia, kuivattua leipää, juustoa, pähkinää, sieniä, lihaa, kalaa jne. Kapasiteetti: Jopa 80 annosta / vrk ja korkeintaan 2 kg / min. 0,9 litran syöttösylinteri, 53 mm: n putken syöttölaite pitkänomaisille tuotteille. Kulho: 3 litraa. Materiaali: Koneen pohja ja



veitsikammio: ABS-muovi. Syöttölaite: polykarbonaatti ja polyamidi. Leikkaustyökalut: ruostumaton teräs. Poistolevy: asetaali. Kulho: ruostumaton teräs. Veitsiyksikkö: asetaali. Kansi ja kaavin: Xylex. Moottori: 1,0 kW. Kaksi nopeutta (500 rpm, 1450 rpm) 220-240 V, yksivaiheinen, 50-60 Hz. Voimansiirto: hammashihna. Moottorin lämpösuoja. Virtalähteen liitântä: Maadoitettu, yksivaiheinen, 10A. Sulake: 10 viivästetty sulake Standardi: EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. Turvallisuus: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011 CE hyväksytty. Kaksi turvakytintä, suojausluokka IP34 veitsikammio: ABS-muovi. Syöttölaite: polykarbonaatti ja polyamidi. Leikkaustyökalut: ruostumaton teräs. Poistolevy: asetaali. Kulho: ruostumaton teräs. Veitsiyksikkö: asetaali. Kansi ja kaavin: Xylex. Moottori: 1,0 kW. Kaksi nopeutta (500 rpm, 1450 rpm) 220-240 V, yksivaiheinen, 50-60 Hz. Voimansiirto: hammashihna. Moottorin lämpösuoja. Virtalähteen liitântä: Maadoitettu, yksivaiheinen, 10A. Sulake: 10 viivästetty sulake Standardi: EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. Turvallisuus: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, no 10/2011 CE hyväksytty. Kaksi turvakytintä, suojausluokka IP34

## Vihannesleikkuri-kutteri Metos CC-32S 230V1~

Tuotteen leveys mm	285
Tuotteen syvyys mm	350
Tuotteen korkeus mm	465
Pakkauksen tilavuus	0,069
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,069 m3
Pakkauksen leveys	30
Pakkauksen syvyys	49
Pakkauksen korkeus	47
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	30x49x47 cm
Nettopaino	7,6
Nettopaino	7,6 kg
Bruttopaino	9,5
Pakkauksen paino	9,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	34
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	25
Terän halkaisija mm	185
Annosta/vrk	80
Tehoalue kW	1
Kierrosnopeus rpm	1450