

## Kombimaskin Metos CC-32S 230V1~

Kombinerad Grönsaksskärare, bereder upp till 2 kg/ minut och Snabbhack, volym på 3 liter. Bordsmaskin med halvmåneformad matarcylinder, tillverkad för att bereda upp till 2 kg/minut eller 10-80 portioner /dag. Maskinens matare har en volym på 0.9 liter och är tillverkad av polykarbonat och polyamid. Mataren har ett inbyggt matarrör med en diameter på 53mm. Maskinbasen och knivhuset är tillverkade av ABS-plast. Maskindiskbara skärverktyg, diameter 185mm, av rostfritt stål. Motorn drivs medsols med en självspännande rem. Maskinen startas med ett vred. Maskinen har handtag för att lätt kunna flyttas. Funktion: Maskin för att skiva, strimla, riva, räffla med grönsaksskärartillsatsen och mala, hacka, blanda och mixa med snabbhackstillsatsen. Bereder frukt, grönsaker, torrt bröd, ost, nötter, svamp, kött, fisk, etc. Kapacitet: 2 kg/minut, 10-80 portioner/dag. 0.9 liter matarcylinder, 53mm matarrör för långsträckta varor. Snabbhackskärl: 3 liter Material: Maskinbas och knivhus: ABS-plast. Matare: polykarbonat och polyamid. Skärverktyg: rostfritt stål. Utmatarskiva: acetal. Kärl: rostfritt stål. Knivfäste: Acetal. Lock och avskrapare: Xylex Motor: 1.0kW. Två hastigheter (500 varv/minut, 1450 varv/minut) 220-240, 1-fas, 50-60 Hz. Utrustad med självspännande rem. Termiskt motorskydd. Väggslutning: Jordad, 1fas, 10A. Säkring: 10A trög. Standard: EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8 Säkerhet: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, nr 10/2011 CE godkänd. Två säkerhetsbrytare. Skyddsklass: maskin IP34



## Kombimaskin Metos CC-32S 230V1~

Bredd mm	285
Djup mm	350
Höjd mm	465
Paketvolym	0,069
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,069 m3
Längd på förpackning	30
Bredd på förpackning	49
Höjd på förpackning	47
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	30x49x47 cm
Nettovikt	7,6
Nettovikt med ental	7,6 kg
Bruttovikt	9,5
Vikt inkl. emballage	9,5 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	34
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	25
Knivdiameter mm	185
Portioner/24 h	80
Anslutningseffekt kW	1
Hastighet rpm	1450