

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Rakenne on ruostumatonta terästä ja karkaistua lasia. Lasiosat on helppo irroittaa ja puhdistaa
- irrallinen, jälkiasennettava malli Proff-kalusteeseen



Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen leveys mm	795
Tuotteen syvyys mm	210
Tuotteen korkeus mm	300
Pakkauksen tilavuus	0,06
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,06 m3
Pakkauksen leveys	81,5
Pakkauksen syvyys	23
Pakkauksen korkeus	32
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	81,5x23x32 cm
Nettopaino	11
Nettopaino	11 kg
Bruttopaino	11
Pakkauksen paino	11 kg
Painon yksikkö	kg

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	45

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8 GN1/1-100
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701
Tilavuuden yksikkö	m3

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Pakkauksen tilavuus	0,701 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5xGN1/1-150
Tehoalue kW	0,8
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	5
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85

Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	75
Nettopaino	75 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 - 210
Kammioden määrä	2
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Ajastin	Ei
---------	----

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900

Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,655 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	80
Nettopaino	80 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	GN2/1-200 haude
Tuotteen leveys mm	800

Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,505
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,505 m3
Pakkauksen leveys	82
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	92
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	82x67x92 cm
Nettopaino	46
Nettopaino	46 kg
Bruttopaino	65
Pakkauksen paino	65 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN2/1 210 mm
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Tuotteen kapasiteetti	2 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,468
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,468 m3
Pakkauksen leveys	80
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	80x65x90 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,1
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230

Antotaso, irrallinen Metos Proff HSR-800

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	4,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,1
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

