

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Glassdeler lett å ta ut og rengjøre. Avtagbar, kan installeres til proff produkter
- konstruksjon av rustfritt stål og herdet glass



Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	795
Dyp mm	210
Høyde mm	300
Pakkevolum inkl. emballasje	0,06
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,06 m3
Lengde på forpakning	81,5
Bredde på forpakning	23
Høyde på forpakning	32
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	81,5x23x32 cm
Netto vekt	11
Net weight with unit	11 kg
Bruttovekt	11
Vekt inkl. emballasje	11 kg
Vektenhet	kg

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bruttovekt	57
Vekt inkl. emballasje	57 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8 GN1/1-100
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,701
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,701 m ³
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	3,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5xGN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	0,8
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	5
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	95

Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	5
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm

Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 - 210
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Pakkevolum ink. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70

Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82

Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3

Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask

Utleveringshylle M/Glasstopp Metos Proff Hsr-800

GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei