

Kylmälasikko Metos Halo

1R1200 LED

Kaarevalla etuprofiililla varustetut Metos Halo -linjastolasikot tarjoavat tyylikkään vaihtoehdon ruokien ja juomien näyttävään ja houkuttelevaan esillepanoon. Metos Halo 1R1200 LED -mallissa on avattavat etuluukut, kaksi jäähdytettyä hyllyä ja kylmäallas. Lasikon leveysmitta on 1200 mm ja allas on mitoitettu kolmelle GN1/1-65- astialle.

Molemmille hyllylle sekä altaalle kohdistuva LED-valaistus hyllyn etureunassa tuo myytävät tuotteet selkeästi esiin. Oikein muotoiltujen hyllyjen ja kevyesti aukeavien luukkujen ansiosta myös taaimaiset tuotteet näkyvät hyvin ja ovat helposti asiakkaan otettavissa. Altaaseen ja hyllyille ohjattu ilmankierto sekä tehokas kylmäkone auttavat saavuttamaan oikeat säilytyslämpötilat vaativissakin olosuhteissa. Lasikko säilyttää tuotteiden lämpötilat tasaisina ja on säädettävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Lasikko on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH. Vakiotoimituksessa alaosan pintamateriaalina on ruostumaton teräs. Lasikot voidaan toimittaa myös muilla vuorausvaihtoehdoilla sekä valmiiksi kiinnitetyillä tarjotinradoilla. Metos Halo -lasikot sopivat sekä mitoituksen että ulkonäkösä puolesta hyvin yhteen muiden Metos-jakelukalusteiden kanssa.

- kylmälasikko on jakelukaluste, ja se on tarkoitettu valmiiksi jäähdytettyjen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen jakeluvaiheessa
- itsepalveluun soveltuva lasikkomalli, jossa lankavetimillä varustetut suojaluukut asiakkaan puolella
- puhalluksella jäähdytetty kylmäallas ja kaksi lasihyllyä
- hyllyala yhteensä



0,92 m²

- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmältäaan mitat 1057 x 534 x 104 mm
- kylmältäaseen mahtuu kolme GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestäväää ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / - 45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritiä
- keskuskone- ja viemäriiitöntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde 0,92 m²
- ilmankierto ohjataan tasaisesti molemmille hyllyille ja altaalle
- korkeus ja syvyys mitoitettu linjastoasennuksiin
- hyllyjen etureunan alla oleva LED-valaistus tuo tuotteet houkuttelevasti esille, oma valaistus molemmilla hyllyillä ja altaalla
- kylmältäaan mitat 1057 x 534 x 104 mm
- kylmältäaseen mahtuu kolme GN1/1-65-astiaa
- koestettu olosuhteissa: ilmastoluokka 3 (lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60% RH)
- myyjän puolella kevyesti liukuvat lämpölasiset liukuovet
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- hyllyt kulutusta kestäväää ja turvallista karkaistua lasia, päädyt ja katto akryylimuovia
- automaattinen sulatusveden haihdutus
- tukevat, ruostumatonta terästä olevat säätöjalat, säätövara +15 mm / - 45 mm
- runkomateriaali ruostumatonta terästä

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- altaan GN-jakajat

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- luukuissa lovetut avauskahvat
- vuorauslevyt
- tarjotinradat, sileä tai putkimalli
- potkulevyt
- ilmankiertoritiä
- keskuskone- ja viemäriiitöntä
- pyörät
- peittolevy, jolla saavutetaan viileämpi käyttöolosuhde

Kylmälasikko Metos Halo 1R1200 LED

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1500
Pakkauksen tilavuus	2,016
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	2,016 m3
Pakkauksen leveys	140
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	140x80x180 cm
Nettopaino	210
Nettopaino	210 kg
Bruttopaino	240
Pakkauksen paino	240 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,9
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	6,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	140