

Kylmälasikko Metos CD 1200-2 LED kahdella hyllyllä

Linjastoon asennettava jäähdytetty itsepalvelulasikko. Pleksistä ja lasista oleva yläosa, hyvä näkyvyys tuotteille

- kaksi hyllyä karkaistusta lasista, LED-valaistus lasikon yläosassa
- asiakkaan puolella hyllyjen edessä helposti avautuvat koko yksikön mittaiset luukut akryylistä
- myyjän puolella lämpölasiset liukuovet
- runkorakenne ruostumatonta terästä, rst-vuorailtu
- kylmäaltaan koko GN 3/1 - 104 mm
- digitaalinen lämpötilan säätö ja automaattinen sulatus
- kylmäkoneen säätöalue + 4° - + 9 °C
- koko altaan mittainen höyrystin takaa tasaisen jäähdytyksen koko lasikkoon
- helposti puhdistettava lauhdutin saranoidun oven takana
- valettu polyuretaanieristys altaan ympärillä
- altaassa irrotettava helposti puhdistettava sisäpohja kaatuneita nesteitä tai muita valumia varten
- jäähdytetty alakaappi
- säätöjalat, säätövara +/- 25 mm



Kylmälasikko Metos CD 1200-2 LED kahdella hyllyllä

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	1500
Pakkauksen tilavuus	1,599
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,599 m3
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	164
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x75x164 cm
Nettopaino	299,75
Nettopaino	299,75 kg
Bruttopaino	299,75
Pakkauksen paino	299,75 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,9
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	7
IP-luokitus	43
Jäähdytyskapasiteetti W	950
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	140