

Kylbrunn Metos Nova CB 450 LED

Metos Nova serveringsenheter är buffévagnar som är lätta att manövrera, praktiska och snygga. Dom kan användas både fristående och som del i en flexibel serveringslinje. Tack vare den attraktiva färgpaletten och olika höjder passar dom perfekt för alla sorts serveringsställen, från restauranger till skolmatsalar.

Metos Nova CB 450 LED kylbrunn är utformad för en GN1/1 kantin. Brunnen i rostfritt stål är 160 mm djup och tack vare dess helt skarvfria struktur, rundade hörn och avloppsventil är den lätt att rengöra. Sallad och annan mat som serveras från kärl i olika storlekar kan ställas på speciella förhöjningsställ i kylbrunnen för att lyfta upp dem, förhöjningsställ finns som tillbehör. Ställen är antingen jämna eller perforerade och gör det möjligt att servera mat genom att höja brunnens golv. Bekväma, nedfällbara brickbanor 250 mm i rostfritt stål på båda sidor av enheten (rundning R14 på framsidan) ingår i standardutrustningen.

LED överbelysning (3000K) gör att maten ser extra smaklig ut. En 420 mm bred hylla i härdat glas fungerar både som hostskydd och som underlag för dekorativa föremål. Nova Plus hostskydd som monteras på enhetens överhylla ger ytterligare hostskydd och finns tillgängligt som tillbehör.

Enhetens underdel har ett förvaringsskåp med dörr. Dörren är monterad med ljuddämpande, justerbara gångjärn. Stommen är tillverkad av 18 mm högtryckslaminat (utsläppsklass M1) på alla sidor. Formica® standardfärger: grå F7912, vit F1040, ek F2510 och björk F7921. Andra färger och material finns tillgängliga som tillval.



Enheten har fyra lätttrullande hjul Ø125 mm, alla låsbara. Leveransen inkluderar två kopplingsbeslag under brickbanorna för att sätta ihop flera buffévagnar för att hindra att serveringslinjen rör sig. Kopplingsbeslagen minskar också risken för glapp och nivåskillnader mellan brickbanorna. Kopplingarna sätts fast med handskruvar och kräver inga verktyg. Att koppla ihop och koppla isär går på sekunder.

Förutom vanliga buffévagnar och dispensrar så finns det i Metos Nova-serien också kassaenheter och andra standardmoduler som kan kombineras och kundanpassas i oändlighet.

LEVERERAS MED:

- överdel med LED-belysning
- fällbara brickbanor 250 mm i rostfritt stål
- kopplingsbeslag för att koppla ihop två enheter
- avloppsslang 1 m
- högtryckslaminat i standardfärger (grå F7912, vit F1040, ek 2510 och björk F7921)

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- Nova Plus hostskydd
- Nova Plus, Sky eller Proff överdelar
- kylbrunn 210 mm djup
- brickbanor i trä
- brickbanor med spår
- perforerat förhöjningsställ GN 1/1-100 (placeras på brunnens botten)
- perforerat förhöjningsställ GN 1/1-50 (placeras på brunnens botten)
- jämnt förhöjningsställ GN 1/1-100 (placeras på brunnens botten)
- jämnt förhöjningsställ GN 1/1-50 (placeras på brunnens botten)
- lock till brunnen
- sockelplåt rostfritt stål
- justerbara ben
- täckplåtar (200x200 mm) för öppningar i skåpgolv
- kabelkanal på enhetens underkant
- andra färger och material

Enheten har fyra lätttrullande hjul Ø125 mm, alla låsbara. Leveransen inkluderar två kopplingsbeslag under brickbanorna för att sätta ihop flera buffévagnar för att hindra att serveringslinjen rör sig. Kopplingsbeslagen minskar också risken för glapp och nivåskillnader mellan brickbanorna. Kopplingarna sätts fast med handskruvar och kräver inga verktyg. Att koppla ihop och koppla isär går på sekunder.

Förutom vanliga buffévagnar och dispensrar så finns det i Metos Nova-serien också kassaenheter och andra standardmoduler som kan kombineras och kundanpassas i oändlighet.

LEVERERAS MED:

- överdel med LED-belysning
- fällbara brickbanor 250 mm i rostfritt stål
- kopplingsbeslag för att koppla ihop två enheter
- avloppsslang 1 m
- högtryckslaminat i standardfärger (grå F7912, vit F1040, ek 2510 och björk F7921)

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- Nova Plus hostskydd

- Nova Plus, Sky eller Proff överdelar
- kylbrunn 210 mm djup
- brickbanor i trä
- brickbanor med spår
- perforerat förhöjningsställ GN 1/1-100 (placeras på brunnens botten)
- perforerat förhöjningsställ GN 1/1-50 (placeras på brunnens botten)
- jämnt förhöjningsställ GN 1/1-100 (placeras på brunnens botten)
- jämnt förhöjningsställ GN 1/1-50 (placeras på brunnens botten)
- lock till brunnen
- sockelplåt rostfritt stål
- justerbara ben
- täckplåtar (200x200 mm) för öppningar i skåp-golv
- kabelkanal på enhetens underkant
- andra färger och material

Kylbrunn Metos Nova CB 450 LED

Produktkapasitet	1 GN 1/1-150
Bredd mm	465
Djup mm	650/1150
Höjd mm	900/1280
Paketvolym	0,752
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,752 m ³
Längd på förpackning	55
Bredd på förpackning	93
Höjd på förpackning	147
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	55x93x147 cm
Nettovikt	78
Nettovikt med ental	78 kg
Bruttovikt	83
Vikt inkl. emballage	83 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,31
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Avlopp, diameter	21/16
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	40