

# Kylmäkaappi Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Kylmäkaappi Metos Classic NT-1200-DSL-MPL-DSR toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapeista käden ulottuville.

Metos Classic NT-1200-DSL-MPL-DSR -kylmäkaapissa on kaksi GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa molemmissa yksi säädettävä ritilähylly.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilänäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärintimahdollisuus vakiona. Kylmäkaapissa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kaksi GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärintimahdollisuus vakiona



- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähylly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähylly (koodi: 4188723)
- tasohylly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)

## Kylmäkaappi Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tuotteen leveys mm        | 1200           |
| Tuotteen syvyys mm        | 650            |
| Tuotteen korkeus mm       | 900            |
| Pakkauksen tilavuus       | 1,001          |
| Tilavuuden yksikkö        | m3             |
| Pakkauksen tilavuus       | 1,001 m3       |
| Pakkauksen leveys         | 123            |
| Pakkauksen syvyys         | 70             |
| Pakkauksen korkeus        | 110            |
| Pakkausmitan yksikkö      | cm             |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)  | 123x70x110 cm  |
| Nettopaino                | 110            |
| Nettopaino                | 110 kg         |
| Bruttopaino               | 130            |
| Pakkauksen paino          | 130 kg         |
| Painon yksikkö            | kg             |
| Liitäntäteho kW           | 0,42           |
| Sulakkeen koko A          | 10             |
| Liitäntäjännite V         | 220-240        |
| Vaiheiden määrä           | 1NPE           |
| Taajuus Hz                | 50             |
| Käynnistysvirta A         | 3              |
| IP-luokitus               | IP43           |
| Kylmäaine                 | R290           |
| Kylmäaineen täyttömäärä g | 85             |
| Toiminto                  | kylmä          |
| GN-koko                   | 1/1            |
| Tehoalue kW               | 0,42           |
| Valaistus                 | ei valaistusta |

# Kylmäkaappi Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Säilytystila

kaapit

Sulatus

automaattinen