

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Må bestilles med enhet. Separat bunn for en Proff2 GN3-skuf



Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Pakkevolum inkl. emballasje	0,01
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,01 m3
Lengde på forpakning	0
Bredde på forpakning	0
Høyde på forpakning	0
Transport mål (LxDxH)	0x0x0
Netto vekt	3
Net weight with unit	3 kg
Bruttovekt	3
Vekt inkl. emballasje	3 kg
Vektenhet	kg

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Produktkapacitet	ca. 130 tallerker
Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,347
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,347 m3
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	50
Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Tilkoblingseffekt kW	0,7
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Produktkapacitet	ca. 65 tallerker
Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,347
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,347 m ³
Lengde på forpakning	45
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	45x70x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	50
Vekt inkl. emballasje	50 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,7

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	3,1
Beskyttelsesgrad (IP)	20
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
Tilkoblingseffekt kW	0,7
Belysning	Uten belysning

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,655 m ³
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	75
Net weight with unit	75 kg
Bruttovekt	80
Vekt inkl. emballasje	80 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 - 210
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	93
Vekt inkl. emballasje	93 kg

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	1,271
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,271 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg

Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900+405
Pakkevolum ink. emballasje	0,893
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,893 m3
Lengde på forpakning	85

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	150
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x150 cm

Netto vekt	76,42
Net weight with unit	76,42 kg
Bruttovekt	76,42
Vekt inkl. emballasje	76,42 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	1,8
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900+405
Pakkevolum ink. emballasje	1,313

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,313 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	150

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x150 cm
Netto vekt	110,28
Net weight with unit	110,28 kg
Bruttovekt	110,28
Vekt inkl. emballasje	110,28 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,9
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	13
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	2,9
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,655
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,655 m3
Lengde på forpakning	85

Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x70x110 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum ink. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3

Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Skjerm type	Med dør
Øvre del	Uten øvre del
Model	Proff
Antall skap	3
Oppbevaring	Hyller

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Pakkevolum inkl. emballasje	1,271
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,271 m ³
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	115
Vekt inkl. emballasje	115 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	13

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	4x1/1 + 12 GN1/1-100
Antall kamre	4
Tilkoblingseffekt kW	2,8
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	400
-----------	-----

Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,234
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,234 m ³
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x65x90 cm
Netto vekt	40
Net weight with unit	40 kg
Bruttovekt	40
Vekt inkl. emballasje	40 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Sikringsstørrelse A	16

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,4
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-200
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,505
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,505 m3
Lengde på forpakning	82
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	92
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	82x67x92 cm
Netto vekt	46
Net weight with unit	46 kg
Bruttovekt	65
Vekt inkl. emballasje	65 kg

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN2/1 210 mm
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	100

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Net weight with unit	100 kg
Bruttovekt	100
Vekt inkl. emballasje	100 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	9,6
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN4/1-210
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,468
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,468 m3
Lengde på forpakning	80
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	80x65x90 cm
Netto vekt	70
Net weight with unit	70 kg
Bruttovekt	70
Vekt inkl. emballasje	70 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	4,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	2 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,1
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,702
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,702 m3

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x65x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Belysning	Uten belysning

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	900

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff

Pakkevolum inkl. emballasje	0,965
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,965 m3
Lengde på forpakning	165
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	165x65x90 cm
Netto vekt	60
Net weight with unit	60 kg
Bruttovekt	67
Vekt inkl. emballasje	67 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	10
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-210

Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Hjulsett Ø-100Mm Metos Proff