

Lämpöhaude Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL- TDRR-TDRR

Lämpöhaude Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR toimii sekä hauteena että lämpökaappina. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR -lämpöhauteessa on yksi saumaton GN4/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyn altaan lämpötilan säätöalue +0°...+90°C. Lämpöhauteen alaosassa on neljä lämpökaappia, joissa kaikissa kolme johdeparia GN1/1-100 -astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna, altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat sekä irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöhaude on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- altaan kapasiteetti 4xGN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa neljä lämpökaappia, joissa yhteensä 12 johdeparia GN1/1-100
- astioille (GN-astiat eivät sisälly



toimitukseen)

- altaassa tyhjennyshana
- altaan lämpötilan säätöalue +0° ... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0° ... +85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- altaan lämpötilan säätöalue +0° ... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0° ... +85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyörästetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölamppuilla
- antotaso
- altaan automaattinen täyttö painonapilla

Lämpöhaude Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Tuotteen leveys mm	1600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,271
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,271 m3
Pakkauksen leveys	165
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	165x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	105
Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Kammioiden määrä	4
Tehoalue kW	2,8

Lämpöhaude Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei