

Värmeri Metos Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL- TDRR-TDRR

Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR har både vattenbad och ett varmt skåp. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR har ett skarvfritt, 210 mm djupt vattenbad för en GN4/1 kantin. Bassängen töms med en ventil. Bassängen är väl isolerad och dess temperaturintervall är +0°C...+90°C. Enheten har vattenbad och 4 varma skåp med 3 GN1/1-100 skenpar vardera. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C.



- bassängens dimension 4xGN1/1, djup 210 mm
- 4 varma skåp för sammanlagt 12 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- bassängen töms med ventil
- temperaturintervall i bassängen +0°C...+90°C
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- hölje i rostfritt stål
- rundad framkant
- isolering av polyuteranskum
- utbytbara dörrpackningar
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN-avdelare
- GN kantiner

FABRIKSTILLVAL (beställs tillsammans med enheten):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla
- automatisk

bassängfyllning med tryckknapp bassängfyllning med tryckknapp

Värmeri Metos Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,271
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,271 m3
Längd på förpackning	165
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	165x70x110 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	105
Vikt inkl. emballage	105 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,8
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	13
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN4/1 210 mm + 12 GN1/1-100
Antal kammare	4
Anslutningseffekt kW	2,8

Värmeri Metos Metos Proff BM-1600-TDRL-TDRL-TDRR-TDRR

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej