

Lämpöhaude yläosalla

Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US

Lämpöhaude Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H toimii sekä hauteena että lämpökaappina. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US1H -lämpöhauteen yläosassa on asiakkaan puolella karkaistusta lasista valmistettu piasarasuoja. Yläosa on varustettu lämpölampulla, joka toimii omalla kytkimellä. Lämpöhauteessa on yksi saumaton GN3/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyn altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C. Lämpöhauteen alaosassa on kolme lämpökaappia, joissa jokaisessa kolme johdeparia GN1/1-100 -astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna, altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat sekä irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöhaude on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- yläosassa



asiakkaan puolella pisarasuoja karkaistusta lasista

- altaan kapasiteetti 3xGN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa kolme lämpökaappia, joissa yhteensä 9 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- yläosan lämpölamppu omalla kytkimellä
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyöristetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla asiakkaan puolella pisarasuoja karkaistusta lasista
- altaan kapasiteetti 3xGN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa kolme lämpökaappia, joissa yhteensä 9 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- yläosan lämpölamppu omalla kytkimellä
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyöristetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla

Lämpöhaude yläosalla Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	1,313
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,313 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x150 cm
Nettopaino	110,28
Nettopaino	110,28 kg
Bruttopaino	110,28
Pakkauksen paino	110,28 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,9
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	13
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioden määrä	3

Lämpöhaude yläosalla Metos Proff BM-1200-TDRL-TDRL-TDRR-US

Tehoalue kW	2,9
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei