

Lämpövetolaatikosto Metos Proff WTW-800-GN3-GN3(2)

Lämpövetolaatikosto Metos Proff WTW-800-GN3-GN3(2) toimii kätevästä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff WTW-800-GN3-GN3(2) -lämpövetolaatikostossa on lämmitetty taso sekä viisi GN1/1-150-kokoista lämmintä vetolaatikkoa. Ylitseaukeavat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Vetolaatikoston lämpötilan säätöalue +0°...+85°C. Tason lämpötilan säätöalue on +0°...+60°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä säilytystilan pyörästetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpövetolaatikosto on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Vetolaatikoiden tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- kapasiteetti 5xGN1/1-150



vetolaatikkoo (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)

- lämmin taso
- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- laatikoston lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- tason lämpötilan säätöalue +0°...+60°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso vetolaatikkoo (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- lämmin taso
- ylitseaukeavat rst-teleskooppiliukukiskot
- laatikoston lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- tason lämpötilan säätöalue +0°...+60°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- valettu uretaanieriste
- vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- ylätaso valaisimella tai lämpölampuilla
- antotaso

Lämpövetolaatikosto Metos Proff WTW-800-GN3-GN3(2)

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	5xGN1/1-150
Tehoalue kW	0,8
Valaistus	ei valaistusta

Lämpövetolaatikosto Metos Proff WTW-800-GN3-GN3(2)

Vetolaatikoiden määrä	5
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei