

# Uppvärmad skåp Metos Proff NTW-1200-DRLW-DRLW- TDRR

Metos Proff NTW-1200-DRLW-DRLW-TDRR har en praktisk neutral arbetsyta och lättillgängliga skåp för ingredienser. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.



Metos Proff NTW-1200-DRLW-DRLW-TDRR har 3 varma skåp under en arbetsyta. Det högra skåpet har plats för 3 GN1/1-100 kantiner och de andra skåpen rymmer 5 GN1/1-100 kantiner. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C. Temperaturintervallet i arbetsytan är +0°C...+60°C.

Hygienisk arbetsyta i rostfritt stål, rundade kanter på framsidan och inne i skåpet och löstagbara skenor gör enheten lätt att rengöra. Plasthandtagen är ergonomiskt placerade och tack vare deras jämna yta är de lätta att hålla rena. Den värmda arbetsytan är utrustad med en underhållsvänlig värmeenhet. Det behövs inga verktyg för att byta dörrpackningar.

- 3 varma skåp för sammanlagt 13 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- neutral arbetsyta
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- hölje i rostfritt stål
- formgjuten isolering av polyuteran
- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs

separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

separat):

- GN kantiner

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

## Uppvärmd skåp Metos Proff NTW-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Produktkapasitet	1200x650mm plan + 13 GN1/1-100
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,031
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,031 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	125
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	125x75x110 cm
Nettovikt	95
Nettovikt med ental	95 kg
Bruttovikt	95
Vikt inkl. emballage	95 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,6
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	2,7
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	13 GN1/1-100
Antal kammare	3

## Uppvärmd skåp Metos Proff NTW-1200-DRLW-DRLW-TDRR

Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej