

Ylätaso Metos Proff2 US- 1200-2L

Tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä. Ylätason leveys 280 mm

- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- LED-valaisin
- tilattava aina yhdessä Proff-kalusteen kanssa



Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	507
Tuotteen korkeus mm	405
Pakkauksen tilavuus	0,336
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,336 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	52
Pakkauksen korkeus	53
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x52x53 cm
Nettopaino	17
Nettopaino	17 kg
Bruttopaino	17
Pakkauksen paino	17 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,03
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	800x650mm taso + 8 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,701

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,701 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x75x110 cm
Nettopaino	45
Nettopaino	45 kg
Bruttopaino	57
Pakkauksen paino	57 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,3
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	1,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	2
Tehoalue kW	0,3
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
-----------------------	--------------------------------

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	0,6

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,073
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,073 m ³
Pakkauksen leveys	130
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	130x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	1200x650mm taso + 13 GN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	6,1
IP-luokitus	43

Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	13 GN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	119
Pakkauksen paino	119 kg
Painon yksikkö	kg

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Liitântäteho kW	1,4
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50

Käynnistysvirta A	6,3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	8
Tehoalue kW	1,4
Valaistus	ei valaistusta
Vetolaatikoiden määrä	8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	1,031
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,031 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	75
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x75x110 cm
Nettopaino	95

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,6
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230

Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	2,7
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Puhdistus	käsin pesu
Kammioiden määrä	8
Tehoalue kW	0,6
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,963 m ³
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	93
Pakkauksen paino	93 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16

Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,5
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Kammioiden määrä	3
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,963

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,963 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x110 cm
Nettopaino	95
Nettopaino	95 kg
Bruttopaino	105

Pakkauksen paino	105 kg
Painon yksikkö	kg
Liitântäteho kW	2,2
Sulakkeen koko A	16
Liitântäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	9,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Toiminto	lämmin
GN-koko	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tehoalue kW	2,2
Valaistus	ei valaistusta
Lasikkotyyppi	luukut
Yläosa	ilman yläosaa
Malli	Proff
Kaappien määrä	3
Säilytystila	hyllyt

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Tuotteen kapasiteetti	3 X GN1/1-150 haude
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,702
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,702 m3
Pakkauksen leveys	120
Pakkauksen syvyys	65
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	120x65x90 cm

Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,65
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	3 X GN1/1-150
Tehoalue kW	1,65

Ylätaso Metos Proff2 US-1200-2L

Valaistus	ei valaistusta
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei