

Overhyllerør & Pusteskj.

Metos Proff Us-1200-2L

Konstruksjon og overhulle av rustfritt stål. Tosidig pusteskjerm av herdet glass

- bredde overhulle 280 mm
- med LED-belysning



Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	507
Høyde mm	405
Pakkevolum inkl. emballasje	0,336
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,336 m3
Lengde på forpakning	122
Bredde på forpakning	52
Høyde på forpakning	53
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	122x52x53 cm
Netto vekt	17
Net weight with unit	17 kg
Bruttovekt	17
Vekt inkl. emballasje	17 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,03
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	800
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,701
Volumenhet	m3

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Pakkevolum	0,701 m3
Lengde på forpakning	85
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	85x75x110 cm
Netto vekt	45
Net weight with unit	45 kg
Bruttovekt	57
Vekt inkl. emballasje	57 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	1,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	2
Tilkoblingseffekt kW	0,3
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei

Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,073
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,073 m3
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	1,4

Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	6,1
Beskyttelsesgrad (IP)	43

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	13 GN1/1-100
Antall kamre	3

Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	119
Vekt inkl. emballasje	119 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	6,3
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk

Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	8
Tilkoblingseffekt kW	1,4
Belysning	Uten belysning
Antall skuff	8
Geidervogn	Nei
Lufftukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	1,031
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,031 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x75x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	95
Vekt inkl. emballasje	95 kg
Vektenhet	kg

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Tilkoblingseffekt kW	0,6
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,7
Beskyttelsesgrad (IP)	43

Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Rengjøring	Håndvask
Antall kamre	8
Tilkoblingseffekt kW	0,6
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	93

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Vekt inkl. emballasje	93 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43

Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Antall kamre	3
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,963
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,963 m3
Lengde på forpakning	125
Bredde på forpakning	70
Høyde på forpakning	110
Forpakningsstørrelse	cm

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Transport mål (LxDxH)	125x70x110 cm
Netto vekt	95
Net weight with unit	95 kg
Bruttovekt	105
Vekt inkl. emballasje	105 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE

Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	9,8
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Funksjon	Varm
GN størrelse	3xGN1/1-210 + 9XGN1/1-100
Tilkoblingseffekt kW	2,2
Belysning	Uten belysning
Skjerm type	Med dør
Øvre del	Uten øvre del
Model	Proff
Antall skap	3
Oppbevaring	Hyller

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,702
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,702 m3

Overhyllerør & Pusteskj. Metos Proff Us-1200-2L

Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x65x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Sikringsstørrelse A	16

Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Belysning	Uten belysning
Geidervogn	Nei
Luftfukter	Nei
Timer	Nei