

# Kylbänk Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL-DSR- DSR-MU

Kylbänken Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU är en praktisk arbetsbänk som samtidigt förvarar råvaror inom bekvämt räckhåll. Metos Proff kyl- och distributionslösningar är planerade för olika användningsändamål i professionella kök. De är avsedda att fungera antingen som fristående anordningar eller som del av en serie som täcker hela distributionslinjen. Proff-anordningarna gör att köket lätt kan omvandlas och anpassas. De erbjuder olika komponenter som underlättar verksamheten samt fogfri sammankoppling av inredning och apparater. Dessutom är de hygieniska, ergonomiska och lätta att rengöra.

Metos Proff NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU kylbänk med skåp har fyra GN-dimensionerade svalskåp, med en justerbar gallerhylla var. Modellen har två vänster- och två högerhängda dörrar.

Bänken är av rostfritt stål och har slät isolerad neutral toppskiva med rundad framkant. Kylmaskinens temperaturområde är +3°C... +10°C. Isolering av gjuten uretan håller kvar den kalla luften inuti. Den effektiva kylfläkten fördelar luften jämnt i hela kylutrymmet. Skåpet har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Panelen är indragen och därför skyddad mot stötar.

Enkel att rengöra tack vare den hygieniska skivan i rostfritt stål samt apparatens rundade innerhörn. De ergonomiska plashandtagens jämna yta är lätt att hålla ren. Det löstagbara filtret framför kondensatorn kan tvättas i vatten. Filtret håller den kalla luften i apparaten renare och hindrar samtidigt nedsmutsning av maskinenheten. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning. Möjlighet



till anslutning till avlopp som standard. Dörrtätningarna kan bytas ut utan verktyg. I leveransen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- fyra GN-dimensionerade svalskåp
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- 1 gallerhylla + gejderpar/skåp
- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- gallerhylla (kod: 4188723)
- slät hylla (kod: 4188748)
- gejderpar (kod: 4321308)
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet
- Brine-kyld apparat till anslutning till avlopp som standard. Dörrtätningarna kan bytas ut utan verktyg. I leveransen medföljer fästen för att fästa elsladden under apparaten, vilket underlättar rengöring av golvet under apparaten.

- fyra GN-dimensionerade svalskåp
- temperaturområde +3°C... +10°C
- digital temperaturdisplay
- elektronisk styrning
- konstruktion av rostfritt stål
- isolering av gjuten uretan
- löstagbart kondensfilter som kan tvättas i vatten
- automatisk avfrostning och avdunstning
- lätt utbytbara tätningslister
- fast kylmaskin på apparatens högra sida
- justerbara ben +20...-45 mm
- kylmedium R290

I LEVERANSEN INGÅR:

- 1 gallerhylla + gejderpar/skåp
- fästen för elsladden

TILLBEHÖR (beställs separat):

- gallerhylla (kod: 4188723)
- slät hylla (kod: 4188748)
- gejderpar (kod: 4321308)
- hjul (kod: 4321300)
- centralkyld enhet

- Brine-kyld apparat

## Kylbänk Metos Proff Eco NT-2000-DSL-DSL-DSR-DSR-MU

Produktkapasitet	4 x GN-kylt skåp
Bredd mm	2000
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,654
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,654 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	210
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	105
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	210x75x105 cm
Nettovikt	133,03
Nettovikt med ental	133,03 kg
Bruttovikt	201
Vikt inkl. emballage	201 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,529
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	2,3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290A
Kylmedium, mängd g	93
Energiklass	C