

Snabbnedkyltunnel Metos BC602SB-RT-CO2

- För 3 GN 2/1 vagnar. Utan golv
- två dörrar, tunneltyp
 - innerdjup 3350 mm
 - dörröppningsbredd 880 mm
 - dörr höjd 1820 mm
 - kylkapacitet 420 kg
 - utvinningskapacitet (-10 / + 45 ° C) 52750 W
 - panelkonstruktion
 - exteriör av rostfritt stål (Scotch-Brite satin)
 - inre i rostfritt stål med rundade hörn
 - inre botten- och golvformad läckagesäker
 - isolering i hög densitet (42 kg / m³ ca) expanderad polyuretan, 80 mm tjock, HCFC-fri
 - koppar-aluminiumförångare med katafores-antikorrosion behandling
 - Förångare med hög ventilation för att säkerställa kylsystemets högsta effektivitet
 - motstånd mot kondens, placerad på dörren under packning
 - gångjärnsdörr med packning och stängande rampsystem
 - vertikalt ergonomiskt dörrhandtag med magnetförslutning
 - tjock inre stötfångare i rostfritt stål för att undvika skador vid vagnen
 - externt rostfritt stålskydd för att skydda styrkortet
 - uppvärmd kärnsond med 4 mätpunkter
 - standardiserat steriliseringssystem för kammare med aktiva joner (HI-GIENE) aktiveras av kontrollen
 - förkylningsfunktion
 - justering av förångarens fläktar
 - automatisk lagring i slutet av sprängkylningen
 - 7 "högupplöst IPS kapacitiv TOUCH-skärm, enkel att använda
 - processer som kan identifieras genom foton
 - USB-anslutning för uppladdning och nedladdning av data och recept
 - elektriska anslutningar placerade frontalt i panelen utrustad med säkerhetslås
 - brytare för kompressorskydd
 - klass T (omgivningstemperatur + 43 °



C)

- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylmediet CO2 C)
- centralkyla, aggregatet ingår inte i leveransen
- kylmediet CO2

Snabbnedkyltunnel Metos BC602SB-RT-CO2

Produktkapasitet	3 vagnar GN 2/1
Bredd mm	1500
Djup mm	3860
Höjd mm	2140
Paketvolym	22,133
Volymenhet	m3
Paketvolym	22,133 m3
Längd på förpackning	240
Bredd på förpackning	530
Höjd på förpackning	174
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	240x530x174 cm
Nettovikt	1266
Nettovikt med ental	1266 kg
Bruttovikt	1573
Vikt inkl. emballage	1573 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	14,34
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	54
Typ av anslutning	Flexibel
Kyleffekt W	52750
Kylmedium	CO2
Kylenhet	Centralkyld

metos

BC/BF602SB-RT

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
- Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
- ⓔ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
- Ⓦ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

