

Pikajäähdytys/- pakastustunneli Metos MBF202SB-RTF

Sopii kahdelle GN 1/1 -vaunulle tai yhdelle GN2 / 1-vaunulle.

Jäähdytys, pakastus ja sulatus hallitulla lämpötilalla ja kosteudella

- läpiantomalli eristetyllä lattialla
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- kupari-alumiini-höyrystin, jossa on korroosionestoaine käsittely
- sisäsyvyys 1150 mm
- oven nettokorkeus 1820 mm
- ruostumaton teräs rakenne
- eristys korkeatiheyksisestä polyuretaanivaahdosta, paksuus 80 mm
- pyöristetyt sisäkulmat auttavat puhdistuksessa
- sisäpuskurit ruostumatonta terästä
- saranoitu ovi tiivisteellä ja sulkuramppijärjestelmällä
- pystysuora ergonominen ovenkahva magneettisella sulkimella
- lämpöanturi, 4 mittauspistettä
- kammion sterilointijärjestelmä aktiivisilla ioneilla (HI-GIENE) aktivoidaan ohjauksella
- esijäähdytystoiminto
- PLUS-toiminnot
- höyrystimen tuulettimien nopeuden säätö
- 7 tuuman IPS-kapasitiivinen TOUCH-näyttö, helppo käyttää
- USB-portti HACCP-tietojen lataamista, reseptejä ja ohjelmistopäivityksiä varten
- mahdollisuus ohjelmoida ja tallentaa useita räätälöityjä jäähdytysohjelmia
- jäähdytysprosessin jälkeen kone jatkaa automaattisesti säilytysvaihetta
- katkaisija kompressorin suojaamiseksi
- sähköliitännät sijoitettu etupaneeliin, varustettu turvalukoilla
- jäähdytyskapasiteetti 150 kg
- pakastuskapasiteetti 100 kg
- ilmoitetut kapasiteetit (kg / h) ovat nimellisiä eivätkä ole saavutettavissa kaikilla elintarvikkeilla tai kaikissa olosuhteissa



keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- kylmätehotarve 9030 W keskuskoneliitäntäinen, koneikko ei sisälly toimitukseen

- kylmätehotarve 9030 W

Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos MBF202SB-RTF

Tuotteen kapasiteetti	180kg/+70...+3,120kg/+70...-18
Tuotteen leveys mm	1500
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	7,35
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	7,35 m3
Pakkauksen leveys	240
Pakkauksen syvyys	176
Pakkauksen korkeus	174
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	240x176x174 cm
Nettopaino	500
Nettopaino	500 kg
Bruttopaino	630
Pakkauksen paino	630 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	6,288
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	54
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Jäähdytyskapasiteetti W	9290
Haihduislämpötila °C	+45
Höyrystymislämpötila °C	-25
Kylmäaine	R452A/R448A/R449A
Lisähuomio (jäähdytys)	Keskuskylmä

Pikajäähdytys/-pakastustunneli Metos MBF202SB-RTF

metos

BC/BF202SB-RTF

- Ⓡ1 INGRESSO REFRIGERANTE
REFRIGERANT INLET
 - Ⓡ2 USCITA REFRIGERANTE
REFRIGERANT OUTLET
 - Ⓢ CONNESSIONE ELETTRICA
ELECTRICAL CONNECTION
 - Ⓢ CONNESSIONE SCARICO
DRAIN CONNECTION
- DIMENSIONI mm
DIMENSIONS [in]

