

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE for brannutstyr

400V/3/50

Metos WD-8 PPE utstyrsvasker kan enkelt modifiseres for å vaske hele dykkerutstyret eller individuelle gjenstander. Det romslige vaskeområdet på maskinen og dets justerbare vasketrykket muliggjør allsidig bruk av apparatet for rengjøring av utstyret på ulike nødstasjoner, vann- og avløpsanlegg og gruver. Takket være separate fyll- og tømme tellere skjer arbeidsbevegelser alltid i ergonomisk høyde, samtidig som behovet for løft og bæring minimeres.

Denne utstyrsvaskeren kommer med automatisk hetteløft og har tre vaskeprogrammer med justerbart vasketrykk, vasketid, skylletid og skylletemperatur. En vaskekurv i rustfritt stål er designet spesielt for vask av dykkerutstyr. Masker og annet mindre utstyr kan enkelt vaskes i plastvaskekurver eller utstyrsbrett. Vaskeprogrammet starter når hetten lukkes. Den unike strukturen til hetten hindrer damp fra å treffe brukerens ansikt når den åpnes. Den dobbelthudede hetten sparer energi og forbedrer lydisolasjonen.

Maskinen varsler for lave temperaturer og utilstrekkelig skyllevannsmengde. Hvis skyllevannstemperaturen faller under 85°C, fortsetter maskinen å vaske til skyllevannstemperaturen er nådd. Maskinen vil alltid kontrollere at mengden vann som brukes i den siste skyllingen er riktig og vil varsle hvis vannstrømmen er utilstrekkelig.

Den dype tanken til Metos WD-8 PPE utstyrsvasker forhindrer at vaskevannet skummer. En dyp tank sammen med effektive filtre holder vaskevannet renere lenger. Vaskepumpen og vaskearmene er selvdrenerende før siste skylling, og forhindrer dermed at vaskevann faller ned på



rent utstyr.

Maskinens kontrollpanel viser valgt program, temperatur og gjenværende vasketid. Kontrollpanelet viser også det totale antallet kurver som vaskes enten daglig eller hele tiden den har vært brukt. Maskinen vil varsle hvis vanntilførselen er slått av eller hvis overløpsrøret er løsnet. Utstyrvaskeren er lett å holde ren ved hjelp av det automatiske rengjøringsprogrammet. En robust struktur og komponenter i rustfritt stål sikrer holdbar og pålitelig drift i en årrekke.

- spesielt beregnet for vask av utstyr til redningsstasjoner, vann- og avløpsanlegg og gruveindustrien
- tre justerbare vaskeprogrammer, maks. vasketid 25 minutter (inkluderer to mellomskyllinger og siste skylling)
- vaskeplass høyde 500 mm, dybde 660 mm
- normalt og kraftig vasketrykk med en enkelt spak
- Vaskearmen i rustfritt stål
- pumpeeffekt 1,5 kW
- boiler 9 kW
- elektronisk kontroll
- lyd- og varmeisolering
- koblet til varmtvannsforsyning
- kumkapasitet 50 liter
- kurvstørrelse 500 x 500 mm

LEVERINGENS INNHOLD:

- vaskekurv i plast
- utstyrsbrett
- Vaskekurv i rustfritt stål
- skyllemiddelbeholder
- 2 meter strømlledning

EKSTRA (bestilles separat)

- Vaskekurv i rustfritt stål
- rullebane
- utstyrvasker med pausetank (inkl. trykkøkningpumpe)
- utstyrvasker med avløpspumpe
- utstyrvasker med automatisk panserløft
- utstyrvasker med automatisk oppstart (hette opp og ned med kurvdetektor)
- utstyrvasker koblet til kaldtvannsforsyningen (+ 12,9 kW kjele, 25 A) rent utstyr.

Maskinens kontrollpanel viser valgt program, temperatur og gjenværende vasketid. Kontrollpanelet viser også det totale antallet kurver som vaskes enten daglig eller hele tiden den har vært brukt. Maskinen vil varsle hvis vanntilførselen er slått av eller hvis overløpsrøret er løsnet. Utstyrvaskeren er lett å holde ren ved hjelp av det automatiske rengjøringsprogrammet. En robust struktur og komponenter i rustfritt stål sikrer holdbar og pålitelig drift i en årrekke.

- spesielt beregnet for vask av utstyr til redningsstasjoner, vann- og avløpsanlegg og gruveindustrien
- tre justerbare vaskeprogrammer, maks. vasketid 25 minutter (inkluderer to mellomskyllinger og siste skylling)
- vaskeplass høyde 500 mm, dybde 660 mm
- normalt og kraftig vasketrykk med en enkelt spak
- Vaskearmen i rustfritt stål
- pumpeeffekt 1,5 kW
- boiler 9 kW
- elektronisk kontroll
- lyd- og varmeisolering
- koblet til varmtvannsforsyning

- kumkapasitet 50 liter
- kurvstørrelse 500 x 500 mm

LEVERINGENS INNHOLD:

- vaskekurv i plast
- utstyrsbrett
- Vaskekurv i rustfritt stål
- skyllemiddelbeholder
- 2 meter strømledning

EKSTRA (bestilles separat)

- Vaskekurv i rustfritt stål
- rullebane
- utstyrsvasker med pausetank (inkl. trykkøkingspumpe)
- utstyrsvasker med avløpspumpe
- utstyrsvasker med automatisk panserløft
- utstyrsvasker med automatisk oppstart (hette opp og ned med kurvdetektor)
- utstyrsvasker koblet til kaldtvannsforsyningen (+ 12,9 kW kjele, 25 A)

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE for brannutstyr 400V/3/50

Produktkapacitet	30 korgar / timme
Bredde mm	750/844
Dyp mm	659
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum inkl. emballasje	1,086
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,086 m ³
Lengde på forpakning	86
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	86x76,5x165 cm
Netto vekt	125
Net weight with unit	125 kg
Bruttovekt	155
Vekt inkl. emballasje	155 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,1
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	3000
Kaldt vann, hardhetsgrad °dH	5
Tilkobling, kaldt vann	avstäng.kran på vattenledning
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge

Oppvaskmaskin Metos WD-8 PPE for brannutstyr 400V/3/50

Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, min trykk kPa	180
Varmt vann, maks trykk kPa	300
Varmvann, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	265
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m dräneringsslang ingår
Støynivå dB	65
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Driftstype	Elektronisk
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	3
Isolasjon	Isolert