

# Mixeri Metos Gigamix TB002 460-500 V.V säädettävä nopeus

Tehosekoittaja Metos Gigamix 460-500 V.V on suunniteltu suurien tuotantomäärien soseuttamiseen, emulgointiin ja vatkaamiseen. Tehosekoittaja on helppokäyttöinen, ergonominen ja helposti siirrettävissä juuri sinne missä sitä tarvitaan.

Erittäin voimakkaan 2,2 kW:n moottorin ansiosta tehosekoittajalla voidaan soseuttaa, emulgoida, murskata, muhentaa ja vatkata erilaiset kypsennetyt tuotteet, kuten juuressoseet ja -keitot, tomaattikastikkeet tai lettutaikinat, erilaisia teriä käyttämällä. Tehosekoittajassa on vakiona portaaton nopeudensäätö 2500...4000 rpm. Laitteen kapasiteetti on 100-400 litraa, raaka-aineesta ja soseutinterästä riippuen. Toimitukseen sisältyy 570 mm pitkä soseutinvarsi, jonka teräosan halkaisija on Ø280 mm.

Tehosekoittaja Metos Gigamix 460-500 V.V on varustettu jalkapolkimella toimivalla korkeussäädöllä. Rungon korkeus on säädettävissä 1170...1460 mm, jolloin soseutinterän korkeus lattiasta 500...790 mm. Tehosekoittajan rungon etäisyys soseutinvarresta on 680 mm, mikä tehostaa ja helpottaa huomattavasti laitteen käyttöä. Aisa soseutusvarsineen kääntyy ylöspäin 45°, jolloin soseutusvarren asettaminen korkeampaankin astiaan käy helposti. Säilytettäessä aisa käännetään 90° alaspäin, jolloin laite voidaan säilyttää pienemmässäkin tilassa 600x950x1750.

Laite on helposti pyörillä liikuteltavissa. Kaksi pyöristä on lukittavissa, jolloin laite pysyy tukevasti paikallaan. Ruostumaton teräs rakenne helpottaa laitteen puhtaana pitoa.

Tehosekoittaja Metos Gigamix 460-500 V.V sopii 150-400 litraisille sekoittaville Metos-keittopadoille



sekä 40-400 litraisille Metos-keittopadoille ilman sekoitinta. Tilattaessa tarkista padan sisäpohjan korkeus lattiasta oikean tehosekoittajamallin varmistamiseksi. Yhteensopivuus muiden merkkien kanssa tarkistettava myynnistämme.

- portaaton nopeudensäätö 2500...4000 rpm
- kapasiteetti 100-400 l, raaka-aineesta ja soseutinterästä riippuen
- voimakas 2,2 kW:n moottori
- soseutusvarren pituus 570 mm, teräosa Ø280 mm
- korkeussäätö jalkapolkimella
- rungon korkeus säädettävissä 1170...1460 mm
- soseutinterän korkeus lattiasta 500...790 mm
- rungon etäisyys soseutinvarresta 680 mm
- aisa soseutusvarsineen kääntyy 45° ylöspäin
- aisa säilytyksessä 90° alaspäin
- Ø120 pyörät, joista kaksi lukittavissa
- ruostumatonta terästä

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- soseutinterä

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- emulsioterä
- vispilä
- perunan soseutinterä sekä 40-400 litraisille Metos-keittopadoille ilman sekoitinta. Tilattaessa tarkista padan sisäpohjan korkeus lattiasta oikean tehosekoittajamallin varmistamiseksi. Yhteensopivuus muiden merkkien kanssa tarkistettava myynnistämme.

- portaaton nopeudensäätö 2500...4000 rpm
- kapasiteetti 100-400 l, raaka-aineesta ja soseutinterästä riippuen
- voimakas 2,2 kW:n moottori
- soseutusvarren pituus 570 mm, teräosa Ø280 mm
- korkeussäätö jalkapolkimella
- rungon korkeus säädettävissä 1170...1460 mm
- soseutinterän korkeus lattiasta 500...790 mm
- rungon etäisyys soseutinvarresta 680 mm
- aisa soseutusvarsineen kääntyy 45° ylöspäin
- aisa säilytyksessä 90° alaspäin
- Ø120 pyörät, joista kaksi lukittavissa
- ruostumatonta terästä

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- soseutinterä

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- emulsioterä
- vispilä
- perunan soseutinterä

## Mixeri Metos Gigamix TB002 460-500 V.V säädettävä nopeus

Tuotteen kapasiteetti	100-400 litraa
Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	1600
Tuotteen korkeus mm	1170-1460/1995
Pakkauksen tilavuus	1,443
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,443 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	71
Pakkauksen syvyys	107
Pakkauksen korkeus	190
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	71x107x190 cm
Nettopaino	82
Nettopaino	82 kg
Bruttopaino	120
Pakkauksen paino	120 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50