

Tunneloppvaskmaskin

METOS WD-11 TOUCH R-L

Metos WD-11 TOUCH er en enkel, kompakt og fleksibel Tunneloppvaskmaskin med middels kapasitet som gir utmerkede vaskeresultater. En liten, enkel tunneloppvaskmaskin for bruk når kapasiteten til en entanks oppvaskmaskin ikke er tilstrekkelig. Symbolene på kontrollpanelet er enkle å følge og gir brukeren relevant informasjon om vask, skylletemperaturer, alarmer med mer. Takket være varme- og lydisolasjonen holdes overflatetemperaturen og støynivået på et minimum, noe som bidrar til å oppnå et godt arbeidsmiljø. Maskinen leveres med kjemisk vaskesone, dobbel sluttskylling og elektronisk kontrollsystem som standard.



WD-11 har et unikt kurvmatingssystem som gir fleksibel operatørkontaktid. Den anbefalte kapasiteten er 50 til 85 kurver i timen, som operatøren kan justere avhengig av hvor skitten lasten er.

Maskinens overflater er glatte for å gjøre det enkelt for operatøren å rengjøre og vedlikeholde. De store, velbalanserte skyvedørene gjør alle vaskeplassene lett tilgjengelige. Dørene kan også fjernes slik at baksiden av maskinen kan rengjøres.

- fôringsretning høyre-venstre
- Innmatingsstørrelse 538'440mm
- Kontaktør for inn- og utløpstransportør

ALTERNATIVER

- Marine versjon 400/3/50Hz uten nøytral
- Marine versjon 440/3/60Hz uten nøytral
- Tilbakestrømsbeskyttelse i henhold til EN 1717.
- Break tank inkludert med booster pumpe
- Boostervarmer 9 kW for resirkulerende sluttskylling
- Ekstravarmer 9 kW for kaldtvannstilkobling
- Vanntilkobling fra gulv
- Rustfrie rør og koblinger i

sluttskylling

- Timer for forskylling
- Timer for gjennomskylling
- Timer for kjedeskylling
- Kontaktor for kontroll av forskylling uten timer
- Kontaktor for forspyling med boosterpumpe

VEKT 280 kg DIMENSJONER 1355 × 697 × 1685/1950 mm KAPASITET 50-100 stativer/time

TEKNISK INFORMASJON 400 V, 35 A, 19,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB CW: 1/2" HW: R1/2" Avløp: ø 50 mm

sluttskylling

- Timer for forskylling
- Timer for gjennomskylling
- Timer for kjedeskylling
- Kontaktor for kontroll av forskylling uten timer
- Kontaktor for forspyling med boosterpumpe

VEKT 280 kg DIMENSJONER 1355 × 697 × 1685/1950 mm KAPASITET 50-100 stativer/time

TEKNISK INFORMASJON 400 V, 35 A, 19,7 kW, 3NPE, 50 Hz, 68 dB CW: 1/2" HW: R1/2" Avløp: ø 50 mm

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-11 TOUCH R-L

Produktkapacitet	56 korgar/timme (DIN 10510)
Bredde mm	1355
Dyp mm	697
Høyde mm	1675/1950
Pakkevolum inkl. emballasje	3,36
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	3,36 m ³
Lengde på forpakning	210
Bredde på forpakning	90
Høyde på forpakning	200
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	210x90x200 cm
Netto vekt	280
Net weight with unit	280 kg
Bruttovekt	280
Vekt inkl. emballasje	280 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	19,7
Sikringsstørrelse A	35
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Type elektrisk tilkobling	Sikkerhetsbryter
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1395
Varmt vann, diam.	R1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	11
Varmt vann, min trykk kPa	250

Tunneloppvaskmaskin METOS WD-11 TOUCH R-L

Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1545
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	68
Varmeavgivelse, sensitiv W	1200
Varmeavgivelse, latent W	500
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	1200
Boiler effekt kW	12
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Håndvask
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	2
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpsspumpe	Nei
Modell	WD-11 TOUCH