

Parila Metos OFT66ELA sileällä rst-tasolla

Sähköparila Metos OFT66ELA on ihanteellinen valinta ympäristöihin, jotka eivät ole kovin tilavia, mutta vaativat silti tehokkaan laitteen. Paistotaso lämmitetään suuritehoisilla lämmitysvastuksilla, jotka varmistavat, että lämpötila nousee nopeasti ja pysyy asetetussa lämpötilassa. Tasossa on roiskesuojat, jotka varmistavat paistopinnan täydellisen puhtauden ja hygienian. Työtaso on hieman kalvea, jotta kastikkeet, rasvat ja mausteet kulkeutuvat suurikapasiteettiseen keräilylaatikkoon. Kaikissa sähkömalleissa on termostaattinen lämpötilan säätö, turvatermostaatti ja merkkivalot. Paistotasot on varustettu roiskesuojalla ja irrotettavalla rasvankeräysastialla.



- pöytämallinen
- ruostumaton teräsrakenne
- sileä yhtenäinen parilatasa ruostumatonta terästä
- roiskesuoja ja irroitettava rasvankeräysastia
- kallistettu parilatasa helpottaa rasvan poistoa tyhjennettävään keräysastiaan
- turvatermostaatti
- merkkivalot
- suuri tukeva lämpötilan säädin
- lämpötilan säätö, max. 300°C
- mahdollisuus yhdistää linjastoon

Lisävarusteet (tilattava erikseen)

- ruostumaton avojalusta rst- säätöjaloin
- jalustaan oikea tai vasenkätinen ovi, hylly tai vetolaatikat

Parila Metos OFT66ELA sileällä rst-tasolla

Tuotteen leveys mm	600
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,131
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,131 m3
Pakkauksen leveys	62
Pakkauksen syvyys	67
Pakkauksen korkeus	31,5
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	62x67x31,5 cm
Nettopaino	51
Nettopaino	51 kg
Bruttopaino	56
Pakkauksen paino	56 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Tyyppi	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	ruostumaton teräs
Paistotason tyyppi	sileä
Parilatyyppi	tasoparila

Parila Metos OFT66ELA sileällä rst-tasolla