

# Raepesukone Metos WD-100 GR Touch F 400V3N~

Edestä täytettävä malli. Informatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää

- Käyttöohje käytettävissä käyttöpaneelin kautta
- lisää kapasiteettia pieneen tilaan: 8 GN1/1-100 astiaa yhdellä pesuohjelmalla puhtaaksi
- tuntikapasiteetti raepesulla 88 GN1/1-astiaa tunnissa
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa omavalvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain n. 6 l loppuhuuhteluvettä/pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- pesuainekulutus 2g/l annostuksella 12g/pesu
- koneessa lämmöntalteenottolaitteisto, kone käyttää käydessään vain kylmää vettä
- tehokas lauhdutus, lämmöntalteenottolaitteiston ansiosta ei erillistä lauhdutusvesikulutusta
- kuusi pesuohjelmaa, joista kolme rakeilla (raepesujat säädettävissä) ja kolme ilman rakeita. Pesuohjelmiin kuuluu linkous.
- kaksi raepumppua takaavat riittävän pesupaineen astioiden puhdistamiseen.
- tankin tilavuus 145 l
- max pintalämpötila +20°C huonelämpötilassa 35°C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 70 dB

Varusteet:

- 1 pesukasetti
- 3 kansipidikettä
- 4 sivuverkkoa
- 3 lyhyttä pidikettä 1/2 GN-astioille
- 1 pitkää pidikettä 1/2 GN-astioille
- 10 kg rakeita
- 1 puhdistuslasta



## Raapesukone Metos WD-100 GR Touch F 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	88kpl x GN 1/1-astiaa tunnissa
Tuotteen leveys mm	1051
Tuotteen syvyys mm	1187
Tuotteen korkeus mm	1969/2155
Pakkauksen tilavuus	3,704
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	3,704 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	132
Pakkauksen korkeus	230
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x132x230 cm
Nettopaino	485
Nettopaino	485 kg
Bruttopaino	555
Pakkauksen paino	555 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	21
Sulakkeen koko A	35
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	1969
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	18
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1969

## Raapesukone Metos WD-100 GR Touch F 400V3N~

Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1969
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin sijainti	Pohjasta;Takaa
Viemäroinnin korkeus mm	178
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
Ilmanvaihdon tarve m <sup>3</sup> /h	900
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ominaisuudet	8x1/1GN
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-100 GR