

Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Frontfyllingsmodell. WD-Touch - brukervennlig display som guider deg gjennom hele vaskeprosessen. Intuitivt grensesnitt og innebygde guider for enkel navigering mellom ulike funksjoner.

- Mer kapasitet i plassen: 8 stk. GN1/1 kantiner rengjøres med et oppvaskprogram
- Patentert vaskesystem garanterer gode vaske- og tørkeresultater takket være høyhastighets sentrifugering
- Hygienegaranti forenkler selvkontroll: elektronikken sikrer riktige parabolparametere
- Utrolig lave driftskostnader. Maskinen bruker kun ca. 6 l vann til siste skylling: mindre vannforbruk fører til lavere forbruk av strøm og kjemikalier
- Effektiv kondensering og varmegjenvinning
- Seks vaskeprogrammer, tre med granulat (vasketid med granulat justerbar) og to med kun vann. Vaskeprogram kan velges med eller uten sentrifugering.
- Topumpesystemet garanterer sikker separering av granulat og godtvasketrykk
- Tankvolum 145 l

Utstyr:

- en kassett
- 3 holdere for lokk
- 4 gryterister
- 3 små holdere for 1/2 GN kantiner
- 1 lang holder for 1/2 GN kantiner
- en skredderspad



Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Produktkapacitet	88st x GN 1/1-kärl/ timme
Bredde mm	1051
Dyp mm	1187
Høyde mm	1969/2155
Pakkevolum inkl. emballasje	3,704
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	3,704 m ³
Lengde på forpakning	122
Bredde på forpakning	132
Høyde på forpakning	230
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	122x132x230 cm
Netto vekt	485
Net weight with unit	485 kg
Bruttovekt	555
Vekt inkl. emballasje	555 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	21
Sikringsstørrelse A	35
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1969
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	18
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1969

Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1969
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bunn;Bak
Avløp, tilkoblingshøyde mm	178
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	70
Kondensatorvifte, gjennomstrøm m ³ /h	900
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Egenskaper	8x1/1GN
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	6
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei
Modell	WD-100 GR