

Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Frontfyllningsmodell. WD-Touch - lättanvänd display som vägleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt gränssnitt och inbyggda guider för enkel navigering mellan olika funktioner.

- Mer kapacitet i utrymmet: 8 st. GN1/1 kantiner rena med ett diskprogram
- Patenterad disksystem garanterar ett bra disk och torkresultat tack vare centrifugering med hög rotationshastighet
- Hygienigaranti underlättar egenkontroll: elektroniken försäkrar rätta diskparametrar
- Otroligt låga driftkostnader. Maskinen använder bara c. 6 l vatten för slutskölj: mindre vattenförbrukning leder till lägre konsumtion av el och kemikalier
- Effektiv kondensering och värmeåtervinning
- Sex diskprogram, tre med granuler (disktid med granuler reglerbart) samt två med enbart vatten. Diskprogram kan väljas med eller utan centrifugering.
- Tvåpumpsystemet garanterar säker separering av granuler och bra tvättryck
- Tank volym 145 l

Utrustning:

- en kassett
- 3 st hållare för lock
- 4 st grytgaller
- 3 st små hållare för 1/2 GN-kantiner
- 1 lång hållare för 1/2 GN-kantiner
- en skrädspade
- 10 kg granulat



Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Produktkapasitet	88st x GN 1/1-kärl/ timme
Bredd mm	1051
Djup mm	1187
Höjd mm	1969/2155
Paketvolym	3,704
Volymenhet	m ³
Paketvolym	3,704 m ³
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	132
Höjd på förpackning	230
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x132x230 cm
Nettovikt	485
Nettovikt med ental	485 kg
Bruttovikt	555
Vikt inkl. emballage	555 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	21
Säkringsstorlek A	35
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	55
Typ av anslutning	Fast
Anslutningspunkt höjd mm	1969
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, flöde l/min	18
Kallvatten, min tryck kPa	200
Kallvatten, anslutningshöjd mm	1969

Granulatmaskin WD-100 GR Touch F 400V3N~

Varmvatten, diameter	3/4"
Varmvatten, gänga	Innergänga
Varmvatten, flöde l/min	18
Varmvatten, höjd mm	1969
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, inkoppling	Botten;Bakom
Avlopp, höjd mm	178
Kräver golvbrunn	Ja
Ljudnivå dB	70
Kondensfläkt, flöde m ³ /h	900
Ånggenerator kW	9
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Egenskaper	8x1/1GN
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	6
Isolering	Isolerad
Tömningspump	Nej
Modell	WD-100 GR