

Raepesukone Metos WD-100 GR Touch V-O 400V3N~

Läpiantomalli, vasemmalta oikealle. Informatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää

- Käyttöohje käytettävissä käyttöpaneelin kautta
- lisää kapasiteettia pieneen tilaan: 8 GN1/1-100 -astiaa yhdellä pesuohjelmalla puhtaaksi
- tuntikapasiteetti raepesulla 88 GN1/1-astiaa tunnissa
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa oma-valvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain n. 6 l loppuhuuhteluvettä/pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- pesuainekulutus 2g/l annostuksella 12g/pesu
- koneessa lämmöntalteenottolaitteisto, kone käyttää käydessään vain kylmää vettä
- tehokas lauhdutus, lämmöntalteenottolaitteiston ansiosta ei erillistä lauhdutusvesikulutusta
- pesukoneen likainen ja puhdas puoli on erotettu toisistaan kokonaan ainutlaatuisen kaksiovitekniikan avulla.
- kuusi pesuohjelmaa, joista kolme rakeilla (raepesujat säädettävissä) ja kolme ilman rakeita. Pesuohjelmiin kuuluu linkous.
- kaksi raepumppua takaavat riittävän pesupaineen astioiden puhdistamiseen.
- tankin tilavuus 145 l
- Koneen mukana tulee rst- kaavinta- ja täyttöpöytä, pöydän koko noin: 1229x1064x870 mm
- Pöydässä on suuri allas, sakka-astiat, viemäröinti ja alla ritilähylly
- kasetti liukuu kevyesti pöydällä suurten rutilen päällä
- max pintalämpötila +20°C huonelämpötilassa



35°C

- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 70 dB

Varusteet:

- 2 pesukasettia
- 6 kansipidikettä
- 4 sivuverkkoa
- 6 lyhyttä pidikettä 1/2 GN-astioille
- 2 pitkä pidike 1/2 GN-astioille
- 10 kg rakeita
- 1 puhdistuslasta 35°C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 70 dB

Varusteet:

- 2 pesukasettia
- 6 kansipidikettä
- 4 sivuverkkoa
- 6 lyhyttä pidikettä 1/2 GN-astioille
- 2 pitkä pidike 1/2 GN-astioille
- 10 kg rakeita
- 1 puhdistuslasta

Raapesukone Metos WD-100 GR Touch V-O 400V3N~

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 88kpl x GN 1/1-astiaa tunnissa |
| Tuotteen leveys mm | 1051 |
| Tuotteen syvyys mm | 1187 |
| Tuotteen korkeus mm | 1969/2155 |
| Pakkauksen tilavuus | 3,704 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 3,704 m3 |
| Pakkauksen leveys | 122 |
| Pakkauksen syvyys | 132 |
| Pakkauksen korkeus | 230 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 122x132x230 cm |
| Nettopaino | 555 |
| Nettopaino | 555 kg |
| Bruttopaino | 685 |
| Pakkauksen paino | 685 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 21 |
| Sulakkeen koko A | 35 |
| Liitäntäjännite V | 400 |
| Vaiheiden määrä | 3NPE |
| Taajuus Hz | 50 |
| IP-luokitus | 55 |
| Sähköliitännän valmius | Kiinteä |
| Sähköliitännän korkeus mm | 1969 |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 3/4" |
| Kylmävesivirtaama l/min. | 18 |
| Minimipaine kylmä vesi kPa | 200 |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 1969 |

Raapesukone Metos WD-100 GR Touch V-O 400V3N~

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Lämminvesiliitännän halkaisija | 3/4" |
| Lämminvesiliitännän kierre | Sisäkierre |
| Lämpimän veden virtaama l/min. | 18 |
| Lämminvesiliitännän korkeus mm | 1969 |
| Viemäroinnin halkaisija | 50 |
| Viemäroinnin virtaama l/s | 3 |
| Viemäroinnin sijainti | Takaa;Pohjasta |
| Viemäroinnin korkeus mm | 178 |
| Lattiakaivo tarvitaan | Kyllä |
| Äänenpainetaso dB | 70 |
| Ilmanvaihdon tarve m ³ /h | 900 |
| Boilerin teho kW | 9 |
| Käyttövoima | sähkö |
| Ohjaustyyppi | elektroninen |
| Puhdistus | pesuohjelma |
| Ominaisuudet | 8x1/1GN |
| Ohjelmoitavuus | valmiit ohjelmat |
| (Pesu)ohjelmien määrä | 6 |
| Eristys | eristetty |
| Tyhjennyspumppu | Ei |
| Malli | WD-100 GR |