

Raepesukone Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

- Informaatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää - Käyttöohje käytettävissä käyttöpaneelin kautta
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa omavalvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- HACCP tiedot luettavissa koneen tekstipanelista
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain n. 5 l loppuhuhteluvettä/pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- kuusikulmainen pesukori tehokkaaseen GN-astiaston pesuun
- 6 kpl GN1/1 tai 6 kpl GN1/2-astioita yhdellä pesuohjelmalla
- tuntikapasiteetti kolmen minuutin ohjelmalla 120 kpl GN1/1 tai GN1/2-astiaa tunnissa
- mahdollisuus pestä 65mm syviä GN2/1-astioita
- mahdollisuus pestä 600x400 mm paistopeltejä
- luukun päällä työskentely estää ruoantähteiden ja rakeiden putoamisen lattialle: ei liukastumisia eikä työtaturmia
- pesuainekulutus 2g/l annostuksella 13g/pesu
- joustava pesukoriratkaisu: GN-mitotetut sekä muut valmistusastiat pesukoriin ilman hankalia lisävarusteita
- tehokas lauhdutus, vedenkulutus 1,5 l/pesukerta
- kuusi pesuohjelmaa, joista kolme rakeilla (raepesuajat säädettävissä) ja kolme pelkästään vedellä. Pesuohjelmat voidaan valita joko linkouksella tai ilman
- kaksipumppujärjestelmä takaa varman rakeiden erottelun
- raetaso helposti tarkistettavissa
- helppo asentaa, liitynnät koneen katolla
- helppo puhdistaa: oven voi



avata täysin 180 astetta, jolloin koneen sisäosa on helppopuhdistaa.

- allastilavuus 100 l
- max pintalämpötila +20° C huonelämpötilassa 30 °C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 68 dB

Vakiovarusteet (sisältyvät hintaan):

- kuusikulmainen pesukori
- kulhoteline isoille astioille
- pidike 2/1 GN-astioille, sopii myös paistopelleille
- 5 l pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- paineenkorotuspumppu
- pesurakeet 10 kg astiassa avata täysin 180 astetta, jolloin koneen sisäosa on helppopuhdistaa.
- allastilavuus 100 l
- max pintalämpötila +20° C huonelämpötilassa 30 °C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 68 dB

Vakiovarusteet (sisältyvät hintaan):

- kuusikulmainen pesukori
- kulhoteline isoille astioille
- pidike 2/1 GN-astioille, sopii myös paistopelleille
- 5 l pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- paineenkorotuspumppu
- pesurakeet 10 kg astiassa

Raapesukone Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	68 kp x GN 1/1-astiaa tunnissa
Tuotteen leveys mm	878
Tuotteen syvyys mm	955
Tuotteen korkeus mm	1882
Pakkauksen tilavuus	1,86
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,86 m ³
Pakkauksen leveys	106
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	106x90x195 cm
Nettopaino	330
Nettopaino	330 kg
Bruttopaino	340
Pakkauksen paino	340 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,3
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	1800
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Minimipaine kylmä vesi kPa	100
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1882

Raapesukone Metos WD-90GR HC Touch 400V3N~

Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Minimipaine lämmin vesi kPa	250
Maksimipaine lämmin vesi kPa	600
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1882
Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin sijainti	Pohjasta
Viemäröinnin korkeus mm	100
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	68
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	600
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ominaisuudet	6x1/1GN
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-90 GR