

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Leipomopeltijohteikko Chef 200:en. 5 x 450x650mm pelleille,
johdeväli 73mm
- setti sisältää kiinnitystapit



Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen leveys mm	450
Tuotteen syvyys mm	600
Tuotteen korkeus mm	400
Pakkauksen tilavuus	0,108
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,108 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	40
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x60x40 cm
Nettopaino	3
Nettopaino	3 kg
Bruttopaino	3
Pakkauksen paino	3 kg
Painon yksikkö	kg
Puhdistus	konepestävä
GN-koko	450x600
Johdeväli mm	73

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	460
Pakkauksen tilavuus	0,539
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,539 m ³
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	63

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x63 cm
Nettopaino	55
Nettopaino	55 kg
Bruttopaino	70
Pakkauksen paino	70 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	4,7
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	10,3
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	250
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2 x GN1/1 or 1 x GN2/1
Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	4,7
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Kostutus	Kyllä
----------	-------

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	4xGN2/1 tai 8xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	460
Pakkauksen tilavuus	0,539
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,539 m ³
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	63
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x63 cm
Nettopaino	47
Nettopaino	47 kg
Bruttopaino	64
Pakkauksen paino	64 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,8
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,5
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	250
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Käyttövoima	sähkö

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppe	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4xGN2/1 or 8xGN1/1
Lämpötila-alue °C	20-60
Maksimilämpö °C	60
Tehoalue kW	0,8
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	2 uunia à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	1600
Pakkauksen tilavuus	1,539
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,539 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x180 cm
Nettopaino	127
Nettopaino	127 kg
Bruttopaino	142

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Pakkauksen paino	142 kg
Painon yksikkö	kg

Liitântäteho kW	9,4
Sulakkeen koko A	25
Liitântäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	20
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	1xGN2/1 or 2xGN1/1
Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	9,4
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	2 uunia, à 2xGN2/1 tai 4xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	1600

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Pakkauksen tilavuus	1,539
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,539 m ³
Pakkauksen leveys	90

Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x180 cm
Nettopaino	130
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	148
Pakkauksen paino	148 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15,1
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	21,8
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäröinnin halkaisija	16
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	4xGN1/1 or 2xGN2/1

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	15,1
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei

Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	3 x uuni à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	1640
Pakkauksen tilavuus	1,625
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,625 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	190
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x190 cm
Nettopaino	175
Nettopaino	175 kg
Bruttopaino	195
Pakkauksen paino	195 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	14,1
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400/230

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	20
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen

Puhdistus	käsin pesu
Lämpötila-alue °C	50-300
Peltikoko mm	1xGN2/1or 2xGN1/1
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	14,1
Lämpötila-anturi	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	2xuuni 1xGN2/1 + 4xGN2/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	1640
Pakkauksen tilavuus	1,582
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,582 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	185

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x185 cm
Nettopaino	165
Nettopaino	165 kg
Bruttopaino	192
Pakkauksen paino	192 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10,3
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE

Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	20,5
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Käyttövoima	sähkö
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	1xGN2/1 or 5xGN2/1
Lämpötila-alue °C	50-300
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	10,3
Lämpötila-anturi	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Ajastin	Kyllä
---------	-------

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Tuotteen kapasiteetti	2x uuni 2xGN2/1 + 4xGN2/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	800
Tuotteen korkeus mm	1620
Pakkauksen tilavuus	1,539
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,539 m3
Pakkauksen leveys	90
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	180
Pakkausmitan yksikkö	cm

Pakkauksen mitat (LxSxK)	90x95x180 cm
Nettopaino	185
Nettopaino	185 kg
Bruttopaino	200
Pakkauksen paino	200 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15,8
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3N
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	25
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Viemäröinnin halkaisija	16 mm
Käyttövoima	sähkö

Johdepari 5 x 450x600 mm Metos Chef 200

Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Ohjaustyyppe	elektromekaaninen
Kätisyys	vasen
Puhdistus	käsin pesu
Peltikoko mm	2xGN2/1 or 4xGN2/1
Maksimilämpö °C	300
Tehoalue kW	15,8
Vaunutäyttö	Ei
Käsisuihku	Ei
Kalkinpoisto	Ei
Kostutus	Kyllä
Ajastin	Kyllä