

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Bageriplåtgejdrar för Chef 200. 5 x 450x650mm plåtar,  
Gejderavstånd 73mm  
- inkluderar upphängningstappar



## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Bredd mm	450
Djup mm	600
Höjd mm	400
Paketvolym	0,108
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,108 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	40
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x60x40 cm
Nettovikt	3
Nettovikt med ental	3 kg
Bruttovikt	3
Vikt inkl. emballage	3 kg
Viktenhet	kg
Råmaterial	rostfritt stål
Rengöring	Maskintvättbar
Storlek GN	450x600
Gejderavstånd mm	73

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapasitet	1x GN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	460
Paketvolym	0,539
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,539 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Höjd på förpackning	63
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x63 cm
Nettovikt	55
Nettovikt med ental	55 kg
Bruttovikt	70
Vikt inkl. emballage	70 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	4,7
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	10,3
Kapslingsklass (IP)	X4
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	250
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	2 x GN1/1 or 1 x GN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	4,7
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapacitet	4x GN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	460
Paketvolym	0,539
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,539 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	63
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x63 cm
Nettovikt	47
Nettovikt med ental	47 kg
Bruttovikt	64
Vikt inkl. emballage	64 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,8
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	3,5
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	250
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	4xGN2/1 or 8xGN1/1
Temperatur enhet °C	20-60
Maxtemperatur °C	60
Anslutningseffekt kW	0,8
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja
Timer	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapacitet	2 uunia à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	1600
Paketvolym	1,539
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,539 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	180
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x180 cm
Nettovikt	127
Nettovikt med ental	127 kg

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Bruttovikt	142
Vikt inkl. emballage	142 kg

Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	9,4
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400/230
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	20
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	1xGN2/1 or 2xGN1/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	9,4
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja
Timer	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapasitet	2 ugnar, 2xGN2/1 / 4xGn1/1 var
Bredd mm	800
Djup mm	800

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Höjd mm	1600
Paketvolym	1,539
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,539 m3

Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	180
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x180 cm
Nettovikt	130
Nettovikt med ental	130 kg
Bruttovikt	148
Vikt inkl. emballage	148 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15,1
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	21,8
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Kallvatten diameter	3/4"
Avlopp, diameter	16
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Storlek GN	4xGN1/1 or 2xGN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	15,1
Insticksgivare	Nej
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej

Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja
Timer	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapacitet	3 x uuni à 1xGN2/1 tai 2xGN1/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	1640
Paketvolym	1,625
Volymenthet	m3
Paketvolym	1,625 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	190
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x190 cm
Nettovikt	175
Nettovikt med ental	175 kg
Bruttovikt	195
Vikt inkl. emballage	195 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	14,1
Säkringsstorlek A	20

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Spänning V	400/230
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	20
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk



Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Temperatur enhet °C	50-300
Brickstorlek mm	1xGN2/1or 2xGN1/1
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	14,1
Insticksgivare	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja
Timer	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapasitet	2xuuni 1xGN2/1 + 4xGN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	1640
Paketvolym	1,582
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,582 m3
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Höjd på förpackning	185
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x185 cm
Nettovikt	165
Nettovikt med ental	165 kg
Bruttovikt	192
Vikt inkl. emballage	192 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,3
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400

Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	20,5
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Kallvatten diameter	3/4"
Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	1xGN2/1 or 5xGN2/1
Temperatur enhet °C	50-300
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	10,3
Insticksgivare	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Fuktgörare	Ja
Timer	Ja

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Produktkapasitet	2x uuni 2xGN2/1 + 4xGN2/1
Bredd mm	800
Djup mm	800
Höjd mm	1620
Paketvolym	1,539
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,539 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	90
Bredd på förpackning	95
Höjd på förpackning	180

Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	90x95x180 cm
Nettovikt	185
Nettovikt med ental	185 kg
Bruttovikt	200
Vikt inkl. emballage	200 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15,8
Säkringsstorlek A	25
Spänning V	400
Antal fasor	3N
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	25
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Kallvatten diameter	3/4"
Avlopp, diameter	16 mm

## Bageriplåtgejder 5x 450\*600 Metos Chef 200

Anslutningseffekt	Elektrisk
Råmaterial	rostfritt stål
Driftstyp	Elektromekanisk
Dörrhängning	vänster
Rengöring	Handtvätt
Brickstorlek mm	2xGN2/1 or 4xGN2/1
Maxtemperatur °C	300
Anslutningseffekt kW	15,8
Beskickningsvagn	Nej
Handdusch	Nej
Avkalkning	Nej
Fuktgörare	Ja
Timer	Ja