

# Lämpöhaude Metos Drop-In BM 1200 Proff US-2H

Haudeallas GN 3/1 syvyys 160 mm. Altaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan

- altaan pohjassa on poistiventtiili, jossa 1m pituinen letku
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- lämpötilan säätö termostaatilla
- tukirakenne ja ylätaso ruostumatonta terästä
- ylätason leveys 280 mm
- 2-puolinen pisarasuoja karkaistua lasia
- Haloterm-lämpösäteilijä



## Lämpöhaude Metos Drop-In BM 1200 Proff US-2H

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 3 GN 1/1                |
| Tuotteen leveys mm       | 1200                    |
| Tuotteen syvyys mm       | 650                     |
| Tuotteen korkeus mm      | 355+405                 |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,779                   |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                      |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,779 m3                |
| Pakkauksen leveys        | 125                     |
| Pakkauksen syvyys        | 70                      |
| Pakkauksen korkeus       | 89                      |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                      |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 125x70x89 cm            |
| Nettopaino               | 50                      |
| Nettopaino               | 50 kg                   |
| Bruttopaino              | 50                      |
| Pakkauksen paino         | 50 kg                   |
| Painon yksikkö           | kg                      |
| Liitäntäteho kW          | 2,25                    |
| Sulakkeen koko A         | 16                      |
| Liitäntäjännite V        | 220-240                 |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE                    |
| Taajuus Hz               | 50/60                   |
| Käynnistysvirta A        | 9,8                     |
| IP-luokitus              | 43                      |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke                 |
| Viemäroinnin halkaisija  | 21/16                   |
| Lisähuomio (muut)        | upotusaukko 1155x550 mm |