

Vaskemaskin Metos FX240

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 750 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 240 liter
- tvätthastighet 42 rpm
- max. centrifugeringshastighet 980 rpm., 400 G-kraft
- X-control Plus, programmerbar upp till 99 tvättprogram, med 20 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



Vaskemaskin Metos FX240

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Produktkapacitet | 24 kg |
| Bredde mm | 970 |
| Dyp mm | 1105 |
| Høyde mm | 1410 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,827 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,827 m3 |
| Lengde på forpakning | 102,5 |
| Bredde på forpakning | 115 |
| Høyde på forpakning | 155 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 102,5x115x155 cm |
| Netto vekt | 430 |
| Net weight with unit | 430 kg |
| Bruttovekt | 450 |
| Vekt inkl. emballasje | 450 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 18 |
| Sikringsstørrelse A | 32 |
| Spenning V | 400 |
| Antall faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 44 |
| Type elektrisk tilkobling | Fleksibel |
| Tilkoblingspunkt | Topp;Bak |
| Elektrisk tilkobl. høyde mm | 1297,5 |
| Elektrisk tilkobling | Värmeeffekt 18kW |
| Kaldt vann diam. | 3/4" |
| Kaldt vann, mengde l/min | 35 |

Vaskemaskin Metos FX240

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Kaldt vann, min trykk kPa | 100 |
| Kaldt vann, maks trykk kPa | 800 |
| Kallvann, tilkoblingspunkt | Topp;Bak |
| Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm | 1297 |
| Varmt vann, diam. | 3/4" |
| Varmt vann, mengde l/min | 20 |
| Varmvann, tilkoblingspunkt | Topp;Bak |
| Avløp, mengde l/s | 3 |
| Avløp, tilkoblingspunkt | Bak;Høyre |
| Avløp, tilkoblingshøyde mm | 109 |
| Sluk påkrevd | Ja |
| Støynivå dB | 65 |
| Type | elektrisk |
| Driftstype | Elektronisk |
| Hengselplassering | høyre |
| Innvendig belegg | rustfritt stål |
| Programmerbarhet | Ferdige programmer |
| Antall program | 15 |
| Isolasjon | Isolert |
| Avløpsspumpe | Nei |