

## Vaskemaskin Metos FX280

Tvättmaskinens takpanel i rostfritt stål , sido- och bakpaneler i antracitgrå. Stor dörröppning Ø 410 mm underlättar tömning och påfyllning

- som standard Ø 750 mm stor trumma i rostfritt stål, volym 280 liter
- tvätthastighet 42 rpm
- max. centrifugeringshastighet 915 rpm., 350 G-kraft
- X-control Plus, programmerbar upp till 99 tvättprogram, med 20 förhandsinställda program
- lätt att nå alla viktiga delar via framsidan
- patenterad tvättmedelsfack
- stor dräneringsventil, Ø 76 mm
- frekvensstyrdmotor
- SuperEco tvättprogram
- använder betydligt mindre vatten och energi

Tillbehör:

- sockel 135 mm
- sockel 200 mm



## Vaskemaskin Metos FX280

Produktkapacitet	28 kg
Bredde mm	970
Dyp mm	1185
Høyde mm	1410
Pakkevolum inkl. emballasje	1,946
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,946 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	102,5
Bredde på forpakning	122,5
Høyde på forpakning	155
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	102,5x122,5x155 cm
Netto vekt	495
Net weight with unit	495 kg
Bruttovekt	515
Vekt inkl. emballasje	515 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	22
Sikringsstørrelse A	50
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	44
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Elektrisk tilkobl. høyde mm	1305
Elektrisk tilkobling	Värmeeffekt 21,9kW
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, mengde l/min	35

## Vaskemaskin Metos FX280

Kaldt vann, min trykk kPa	100
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Kallvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1305
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	20
Varmvann, tilkoblingspunkt	Topp;Bak
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingspunkt	Bak;Høyre
Avløp, tilkoblingshøyde mm	109
Sluk påkrevd	Ja
Støynivå dB	65
Type	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Hengselplassering	høyre
Innvendig belegg	rustfritt stål
Programmerbarhet	Ferdige programmer
Antall program	15
Isolasjon	Isolert
Avløpsspumpe	Nei