

## Säiliökeitin Metos ComBi- line 1x5WL NG

Metos CB 1x5W L NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä suodatinyksiköllä, kuumavesihanalla ja viiden litran säiliöllä varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keitāt täyden säiliön maukasta suodatinkahvia vartissa.

Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä on ajastin, jolla kahvin suodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan ajastaa käynnistymään tietynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais- tai päiväkohtaisen kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan kahvin määrän. Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanavan veden lämpötila on säädettävissä 60°C...97°C, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 33 litraa kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 2,6 litraa. Eristetyn boilerin tilavuus on 4,2 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuumen veden lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen kahden tunnin aikana.

Metos CB 1x5W L NG -säiliökeitin toimii läpivirtauskuumennusperiaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko suodatuksen ajan.



Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon vasemmalla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 5 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänäni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon vasemmalla puolella

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella
- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.

Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia. Säiliö on rungon vasemmalla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.

- säiliö 5 l
- kuumavesihana
- suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
- suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
- suodatuksen merkkiäänäni
- kalkinpoistotarpeen ilmaisin
- suodatusvarren rajatunnistin
- säiliön tunnistin
- kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
- kosketusnäyttö
- pöytämalli
- säiliö rungon vasemmalla puolella

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
- suodatinyksikkö suodatuskannella

- sekoitusputki
- sähköjohto säiliölle
- tippavesiritilä
- lasiputkipesuharja
- mittalasi
- kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
- teesuodatin ja täyttöputki
- lisäsäiliöt

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5WL NG

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tuotteen kapasiteetti         | 30 litraa tunnissa   |
| Tuotteen leveys mm            | 505                  |
| Tuotteen syvyys mm            | 470                  |
| Tuotteen korkeus mm           | 700                  |
| Pakkauksen tilavuus           | 0,191                |
| Tilavuuden yksikkö            | m <sup>3</sup>       |
| Pakkauksen tilavuus           | 0,191 m <sup>3</sup> |
| Pakkauksen leveys             | 55                   |
| Pakkauksen syvyys             | 48,5                 |
| Pakkauksen korkeus            | 71,5                 |
| Pakkausmitan yksikkö          | cm                   |
| Pakkauksen mitat (LxSxK)      | 55x48,5x71,5 cm      |
| Nettopaino                    | 25                   |
| Nettopaino                    | 25 kg                |
| Bruttopaino                   | 26                   |
| Pakkauksen paino              | 26 kg                |
| Painon yksikkö                | kg                   |
| Liitäntäteho kW               | 3,125                |
| Sulakkeen koko A              | 10                   |
| Liitäntäjännite V             | 220-240              |
| Vaiheiden määrä               | 1NPE                 |
| Taajuus Hz                    | 50/60                |
| Sähköliitännän valmius        | Puolikiinteä         |
| Sähköliitännän korkeus mm     | 25                   |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | 19                   |
| Kylmävesivirtaama l/min.      | 3                    |
| Minimipaine kylmä vesi kPa    | 400                  |
| Kylmävesiliitännän korkeus mm | 25                   |
| Lattiakaivo tarvitaan         | Kyllä                |

## Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5WL NG

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Valmistusmateriaali | ruostumaton teräs |
| Puhdistus           | käsin pesu        |
| Lämpötila-alue °C   | +96°C - +80°C     |
| Ohjelmoitavuus      | ohjelmoitavissa   |
| Hanakorkeus mm      | 186               |
| Annoskoko           | 5 l               |