

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL XP

Den helt isolerte elektroniske underb nksdiskmaskinen  r planert for kr vande anv ndning i stork k og restauranger. Den digitale panelen  r lett   anv nde og viser de ulike diskskedene. Diagnosfunksjon underlettar egenkontrollen og  vervakar funksjonerna og oppm ksammar anv ndaren ved fel.

I PLUS-versjonen dr neras sk ljevattnet f rst med tyngdkraften i mellombeholdaren (BREAK TANK). Det finns inget tryck i boiler. Det v rmer opp sk ljevattnet till  nskad temperatur. Sk ljning sker med en pump og under denna tid tills tts inget kallare vatten i boiler, sk ljevattnet  r alltid till exempel 85 C. Boiler fylls f rst efter sk ljning. PLUS-systemet garanterar b st spolningstemperatur og spolningsresultat, oavsett n ttryck.



- kan anslutat till kallt eller varmt vatten
- levereras med kabel, inneh ller ingen plug
- fyra diskprogram (1, 2, 3 og 5 minuter)
- automatiskt reng ringsprogram
- k rlets max h jd 325 mm
- rymmer GN1/1 stor kantin
- signallampor meddelar om maskinens olika funktionsskeden og temperaturer
- tillr cklig temperatur p  slutsk ljningen s kerst lls med hj lp av funksjonen thermostop
- tanken med rundade h rn  r enkel att reng ra
- diskarmen  r l tta att ta bort
- vattenf rbrukning 2,3 l/korg (tryck 200 kPa)
- helt isolerte maskin h ller ljudniv n nere og den utv ndiga temperaturen l g
- korgstorlek 500x500 mm
- genomstr mning 5,7 l
- tankvolym 16,5 l

I leveransen ing r:

- diskmedelsdoserare
- sk ljmedelsdoserare
- tallrikskorg

-

glaskorg

- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar glaskorg
- bestickcylinder
- anslutning för vatten (plast)
- Soft start-funktion: progressiv start av tvättpumpen
- Break Tank
- HYGIENE+ värmedesinfektionsprogram

Extra utrustning (beställs separat):

- stativ
- tryckstegringspump (beställs tillsammans med diskmaskin)
- anslutningsslang förstärkt med stålnät
- extra korgar
- bänkar och vagnar

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL XP

Bredde mm	600
Dyp mm	610
Høyde mm	850
Pakkevolum inkl. emballasje	0,451
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,451 m3
Lengde på forpakning	68
Bredde på forpakning	67
Høyde på forpakning	99
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	68x67x99 cm
Netto vekt	63,5
Net weight with unit	63,5 kg
Bruttovekt	72
Vekt inkl. emballasje	72 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	6,65
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	45
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	65
Varmt vann, diam.	3/4"
Varmt vann, mengde l/min	10
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	45
Avløp, diam.	24
Avløp, mengde l/s	3

Oppvaskmaskin Metos LUX Hygiene+ 60EL XP

Avløp, tilkoblingshøyde mm	65
Støynivå dB	62
Boiler effekt kW	4,5
Boiler volum liter	5,7
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	4
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask;glassvask
Avløpppumpe	Nei
Modell	LUX 60EL