

# Värmeri Metos Nova BM 800 LED

Förvaringsskåp med dörrar. Skåpdörrarna försedda med ljuddämpande och ställbara gångjärn

- standard färger på stommen: högtryckslaminat (M1 utsläppningsklass) björk K7024, ek F2510, mörk grå F7912 eller vit K1040
- stommens tjocklek 18 mm
- bottnet av modulen konstruerat av hållbar fanerskiva
- brunnen är helt utan fogar och alla hörn är rundade för lättare renhållning
- värmeri GN 2/1, djup 160 mm
- avlopp i brunnen med 1m lång slang
- fällbara brickbanor av rostfritt stål på båda sidor, djup 250 mm
- överdel av härdat glas med 3000K LED-belysning, bredd 420 mm och fungerar som hostskydd
- lätt rullande hjul, alla med broms
- enheten innehåller två kopplingsstn med vilka två Nova-enheter lätt kan fästas vid varandra
- innehåller 1 st GN 1/1 och 2 st GN 1/2 GN-mellanlister

Tillbehör:

- vattenfyllning
- skiva (200x200 mm) som täcker öppningarna i skåpets botten
- förhöjbart botten som placeras i bottnet av basängen
- kabelränna i bottnet av skåpet
- valbara färger och material
- brickbanor av trä
- sockel i rostfritt stål
- lock som täcker basängen
- valbar bild och belysning på ena sidan av modulen istället för laminat



## Värmeri Metos Nova BM 800 LED

Produktkapasitet	2 GN 1/1-150
Bredd mm	800
Djup mm	650/1150
Höjd mm	900/1280
Paketvolym	1,326
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,326 m3
Längd på förpackning	97
Bredd på förpackning	93
Höjd på förpackning	147
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	97x93x147 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,113
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	4,8
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Avlopp, diameter	21/16