

Kylmävetolaatikosto Metos Proff2NT800-GN3-MGH

Kylmävetolaatikosto Metos Proff NT-800-GN3-MGH toimii käteväenä työpöytänä tarjoten samalla vetolaatikoista raaka-aineet käden ulottuville. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff NT-800-GN3-MGH mallissa on neljä kylmää laatikkoa GN1/1-150 astioille. Ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot tekevät GN-astian vaihdon helpoksi sekä laatikon avaamisesta ja sulkemisesta sujuvaa ja nopeaa.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmävetolaatikostossa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyörästetty etureuna sekä laitteen pyörästetyt sisänurkat ja ilman työkaluja irrotettavat vetolaatikoiden liukukiskot tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduksen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumisesta. Laitteessa on automaattinen sulatus



ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Kylmävetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 4xGN1/1-150 laatikkoa (GN-astiat eivät tule mukana)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat
- sisäpohja vetolaatikkoon
- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille ja sulaveden haihdutus, viemäröintimahdollisuus vakiona. Kylmävetolaatikostossa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Vetolaatikoiden tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmävetolaatikoston mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kapasiteetti 4xGN1/1-150 laatikkoa (GN-astiat eivät tule mukana)
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- tasossa pyöristetty etureuna
- ylitseaukeavat teleskooppiliukukiskot
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemäröintimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-astiat

- sisäpohja vetolaatikkoon

- vetolaatikon sisäkehikko erikokoisille GN-astioille

Kylmävetolaatikosto Metos Proff2NT800-GN3-MGH

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900
Pakkauksen tilavuus	0,655
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,655 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	110
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x110 cm
Nettopaino	70
Nettopaino	70 kg
Bruttopaino	80
Pakkauksen paino	80 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	3
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85