

Kjølebank m/skuffer Metos Proff 2 NT1600-GN3X3-MGH

For 10 x GN 1/1 -150 mm (ikke inkludert). Fullt utdragbare glideskinner er lette å ta ut og rengjøre

- konstruksjon av rustfritt stål
- isolasjon av urethanskum med bra isoleringskapasitet
- effektiv kjølemaskinkassett med elektronisk kontroll og digitalt temperaturdisplay
- automatisk avriming med smeltevanntørk / smeltevannavløp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiske håndtak av spesialplast, letta å rengjøre
- lett utbytbare tetningslister
- justerbare ben +20/-45 mm
- kjølebank med skuffer og slett isolert nøytral toppplate, avrundet framkant



Kjølebank m/skuffer Metos Proff 2 NT1600-GN3X3-MGH

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bredde mm | 1600 |
| Dyp mm | 650 |
| Høyde mm | 900 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,309 |
| Volumenhet | m3 |
| Pakkevolum | 1,309 m3 |
| Lengde på forpakning | 170 |
| Bredde på forpakning | 70 |
| Høyde på forpakning | 110 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 170x70x110 cm |
| Netto vekt | 131 |
| Net weight with unit | 131 kg |
| Bruttovekt | 131 |
| Vekt inkl. emballasje | 131 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,42 |
| Sikringsstørrelse A | 10 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Maks strømforbruk A | 3 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | 43 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Kjølemedie | R290 |
| Mengde kjølemedie g | 85 |