

## Kylbrunn Metos Proff BT-400-MPL

GN1/1 flaskbrunn med neutral toppskiva, rundad framkant.

Konstruktion av rostfritt stål

- isolering av gjuten urethan med bra isoleringsförmåga
- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp
- temperaturområde: +3° - +10 °C
- ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra
- lätt utbytbara tätningsslister
- justerbara ben +20/-45 mm



## Kylbrunn Metos Proff BT-400-MPL

Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,528
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,528 m3
Längd på förpackning	60
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	60x80x110 cm
Nettovikt	36
Nettovikt med ental	36 kg
Bruttovikt	46
Vikt inkl. emballage	46 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,3
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	1,3
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	40